

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/31106601-5020-0360-termohigrometr-reczny-tfa-dostmann-dostmann-electronic-p-3656.html>



31.1066.01 / 5020-0360 Termohigrometr ręczny (TFA Dostmann / Dostmann electronic)

Cena brutto	154,60 zł
Cena netto	125,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	30.1066.01 / 5020-0360
Kod producenta	30.1066.01 / 5020-0360
Kod EAN	4009816042545
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu

Termohigrometr ręczny typ **Profi 31.1066.01 / 5020-0360**

Opis ogólny.

Idealny do szybkiego i precyzyjnego pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza (do użytku domowego, rzemieślniczego, przemysłowego i hobbystycznego – np. do kontroli klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych, magazynach, szklarniach itp.).

Główne cechy

- Dokładny pomiar temperatury i wilgotności względnej
 - Podświetlany wyświetlacz zapewniający dobrą widoczność w słabym świetle
 - Czujnik pojemnościowy do stabilnego i powtarzalnego pomiaru wilgotności
 - Jednoczesne wyświetlanie wilgotności i temperatury
 - Przełączenie jednostek pomiaru °C / °F
 - Ergonomiczna wygodna konstrukcja do bezpiecznej obsługi jedną ręką
 - Funkcje HOLD, SET, MIN i MAX do przechwytywania i przeglądania danych
 - Automatyczne wyłączanie w celu oszczędzania baterii
- gwarancja **24 miesiące**,
zapewniamy **serwis pogwarancyjny na terenie UE**
 - posiada znak bezpieczeństwa **CE**

Zastosowania profesjonalnego termo-higrometru Profi 31.1066.01

Idealny do szybkiego i precyzyjnego pomiaru temperatury oraz wilgotności (do użytku domowego, rzemieślniczego, przemysłowego i hobbystycznego, np. do kontroli klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i magazynowych, szklarniach itp.).

Dane techniczne termohigrometru Profi

- zakres pomiarowy
sonda zespolona -50...+70 °C / 10...99 % RH
- dokładność pomiaru

sonda zespolona	+/- 0,3°C w zakresie -20...+50°C +/- 0,5°C w pozostałym zakresie +/- 3 % RH w zakresie 20...80 % RH +/- 4 % RH w pozostałym zakresie
► rozdzielczość wskazania	0,1 °C / % RH
► czas pomiaru	wilg. względna 30 sekund temperatura MIN/MAX
► funkcje	zatrzymanie wyświetlacza HOLD oszczędzanie baterii AUTO-OFF / SET
► zasilanie	2x bateria AA 1,5V nie jest dostarczana wraz z przyrządem
► wymiary d x s x g	203 x 63 x 34 mm
► ciężar	103 g (bez baterii)

Ten sam model dostępny jest u producentów:

TFA Dostmann	
► nr katalogowy	31.1066.01
► kod EAN	8050249790332

Dostmann electronic	
► nr katalogowy	5020-0360
► kod EAN	8050249790332

Współdane ogólnie (dopuszczalne wartości):

• Świadectwo wzorcowania
(1) Świadectwo wzorcowania do wyboru z menu
 wyświetlane przy odpowiednim trybie.
 Wzorcowanie w punkcie czasu dostawcy o 10-15 dni roboczych,
 zgodnie ze zharmonizowanymi.
 (2) Przyrządy wzorcowane jest dostarczany z baterią,
 a także, model wzorcowany.

Zastrzegamy prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub z modyfikacji modelu przez producenta.

Stan produktu: **nowy**
 Gwarancja: **24 miesiące**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wybierz świadectwo wzorcowania: bez świadectwa , nieakredytowane - punkty (30/50/70% RH @ 23°C) (+ 98,40 zł), PCA - punkty (30, 50, 70% RH przy 23°C oraz 50% RH przy 15 i 30° (+ 350,60 zł), PCA - punkty (30, 50, 70% RH przy 23°C) (+ 289,10 zł)

Producent

Producent:

TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Zum Ottersberg 12
 97877 Wertheim-Reicholzheim
 Niemcy/Deutschland

tel.: **+0049 9342 308-0**
 e-mail: info@tfa-dostmann.de

Strona internetowa producenta:
<https://www.tfa-dostmann.de/en/>

Wyszukiwarka polskich instrukcji obsługi na stronie producenta:
<https://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals/>

Wyszukiwarka deklaracji zgodności na stronie producenta:
<https://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/ce/>

Informacje dodatkowe odnośnie bezpieczeństwa

Produkt posiada znak bezpieczeństwa **CE**.

Przechowywać i użytkować przyrząd poza zasięgiem dzieci oraz osób, których stan może prowadzić do niewłaściwej oceny lub zaburzeń oceny ryzyka eksploatacji.

Przyrząd nie jest zabawką, artykułem agd ani medycznym przyrządem diagnostycznym.