

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/hed-100-twardoscimierz-elektroniczny-shore-d-sauter-kern-p-3631.html>



HED 100 Twardościomierz elektroniczny Shore D (Sauter / KERN)

Cena brutto	3 609,70 zł
Cena netto	2 934,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	HED 100
Kod producenta	HED 100
Kod EAN	4045761274020
Producent	Sauter

Opis produktu



SAUTER

Proponujemy twardościomierz **Shore D**

typ **HED 100**

renomowanej firmy SAUTER

Główne cechy

- ▶ Do pomiaru twardości tworzyw sztucznych poprzez pomiar penetracji
- ▶ Skala twardości Shore D: tworzywa sztuczne, laminat, żywice epoksydowe, pleksi i podobne materiały
- ▶ Dostępne różne tryby pomiaru: wartość średnia, wartość maksymalna, kolejność chronologiczna
- ▶ Funkcja alarmu granicznego, uruchamiająca sygnał dźwiękowy i wizualny, gdy wartość spadnie poniżej lub powyżej zdefiniowanych limitów
- ▶ Możliwe wprowadzenie numeru identyfikacyjnego badanej próbki
- ▶ Pamięć do 500 wyników pomiarów
- ▶ Ustawienie czasu pomiaru od 0 do 99 sekund
- ▶ Zalecane do pomiarów porównawczych
- ▶ W celu poprawy wyniku pomiaru można zastosować statywy SAUTER TI-HED (statyw zamawiany jest osobno)



- ▶ Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
- ▶ Wskaźnik stanu baterii
- ▶ Interfejs komunikacyjny USB w standardzie
- ▶ Dostarczany w odpornej walizce transportowej

Posiada znak **CE**.

Dane techniczne HED 100:

Skala twardości	Shore'a D
Zakres pomiarowy Shore	100 HD [Max]
Rozdzielczość / działka	0,1 HD [d]
Tolerancja	1% (% z [maks.])
Funkcje	uśrednianie ustawienie limitów pomiar 360° zatrzymanie wyświetlacza szczyt pamięć statystyka autowycieczanie po 2 minutach
Interfejs	USB
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Średnica sondy pomiarowej	18 mm
Grubość próbki	minimalnie 6 mm
Siła testowa	pomiar twardości 10 N
Pamięć	500 wyników
Wyświetlacz	LCD podświetlany 32 x 21 mm
Zasilanie	akumulator NiMH, 3,6 V czas pracy do 20 godzin

(cięższe podświetlenie wyświetlacza
skraca czas pracy do 8 godzin)
czas ładowania ok. 3 godziny

Ładowarka 100-240 VAC / 50/60 Hz
Wymiary (s x g x w) 153 x 50 x 29 mm
Waga netto 200 g
Certyfikacja bezpieczeństwa znak CE

Kod GTIN/EAN 4045761274020

Wyposażenie dodatkowe (zamawiane osobno)

- ♦ zestaw 3 płytek wzorcowych / kalibracyjnych **AHBD-01**
tolerancja do +/- 2 HD



- opcjonalnie - certyfikat kalibracji producenta dla płytek **961-170**
♦ statyw **TI-HED** - wystawiony jest osobno



Zastrzegamy prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub z modyfikacji modelu przez producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Statyw do twardościomierza: twardościomierz bez statywu , typ TI-HED dla HED 100 - Shore D (+ 5 631,10 zł)

Płytki wzorcowe: twardościomierz bez płytek , kalibracyjne Shore D - numer kat. AHBD-01 (+ 413,90 zł) , Shore D z certyfikatem kalibracji (+ 1 049,20 zł)