
współczynnik emisyjności	0,1...1,0
czas reakcji	250 ms
laser	klasy 2
warunki pracy	0...+50 °C
(obudowy i elektroniki)	do 90 % RH, bez kondensacji

wymiary (S x s x w) 170 x 127 x 53 mm
ciężar ok. 220 g
zasilanie 2x Bateria 3000mAh 0V
czas pracy typowy ok. 8 godzin
(zależnie od trybu pracy i temperatury)
automatyczne wyłączenie ok. 15 sekundach

Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno)

- **świadectwo wzorcowania**
do wyboru z menu widocznego przy zdjęciach przyrządu,
wymagane punkty temperaturowe **należy podać przy zamawianiu**.
Wzorcowanie wydłuża czas dostawy o 5-10 dni roboczych.
Jeśli wymagane są **punkty temperaturowe inne**,
niż zaproponowane pakiety,
prosimy o kontakt dla sporządzenia **kalkulacji indywidualnej**.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów, wynikającą z postępu technicznego,
odpowiednio do zmian wprowadzonych przez producenta.

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wyberz świadectwo wzorcowania: bez świadectwa , PCA - punkty (1 dowolny, podać zamawiając) (+ 147,60 zł), PCA - punkty (2 dowolne, podać zamawiając) (+ 227,50 zł), PCA - punkty (3 dowolne, podać zamawiając) (+ 307,50 zł)