Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:02

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/laznia-kalibracyjna-temperatury-lca-50-leyro-instruments-p-3356.html



Łaźnia kalibracyjna temperatury LCA 50 (Leyro instruments)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**LCA 50**
Kod producenta	**LCA 50**
Producent	**Leyro Instruments**

Opis produktu

Łaźnia kalibracyjna temperatury renomowanego hiszpańskiego producenta.

typ LCA 50



Cechy ogólne:

- nowoczesna konstrukcja
- sterownik PID z barwnym wyświetlaczem LED
  ekran dotykowy, 4.3 cala, barwny
  funkcja loggera
  wykres trendu
- mieszadło magnetyczne
  prędkość mieszania regulowana potencjometrem
- dolny zakres od temperatury otoczenia
- kosz na czujniki o zanurzeniu 190 mm i średnicy 60 mm
- wysoka stabilność +/-0.01°C
- duża jednorodność +/-0.05°C
- zintegrowany referencyjny czujnik temperatury Pt100
- komunikacja Ethernet oraz dwa interfejsy USB

Gwarancja - 2 lata.

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy otoczenie (30°C)...+225°C
- kontrola temperatury czujnik Pt100 (przełączanie zewn/wewn - opcja)
- stabilność +/-0.01°C
- jednorodność +/-0.05°C
- rozdzielczość 0.1 / 0.01 / 0.001°C
- dokładność +/-0.1°C

- pojemność łaźni 0,7 litra
  głębokość zanurzenia 190 mm
  średnica 60 mm
- czas podgrzewania od 25°C do 220°C: 42 minuty
  czas schładzania od 220°C do 100°C: 35 minut

- obudowa wykonanie przenośne, z uchwytem
- wymiary 280 x 370 x 490 mm (dł x szer x wys)
- ciężar 15,2 kg
- zasilanie 110...230 VAC / 50/60 Hz
- wyjścia Ethernet
  2x interfejs USB
  komunikacja w standardzie SCPI
- model LCA 50
- zakres dostawy łaźnia LCA 50, teflonowe mieszadełko, kosz do łaźni, kabel 1,5 metra, pokrywa metalowa,
  certyfikat 3.1

Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):

- świadectwo wzorcowania (dokument metrologiczny)
  zamawiany osobno, po izgodnieniu wymaganego zakresu wzorcowania
- certyfikat kalibracji ENAC ISO 17025
- pokrywa z 5 wpustami dla czujników
- zewnętrzny czujnik temperatury Pt100
- walizka transportowa



Zastrzegamy sobie możliwość zmiany paramatrów, wynikającą z postępu technicznego, odpowiednio do zmian wprowadzonych przez producenta.

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**