

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/laznia-kalibracyjna-temperatury-lcb-30-leyro-instruments-p-3357.html>



## Łaźnia kalibracyjna temperatury LCB 30 (Leyro instruments)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>     |
| Numer katalogowy | <b>LCB 30</b>            |
| Kod producenta   | <b>LCB 30</b>            |
| Producent        | <b>Leyro Instruments</b> |

### Opis produktu

**Łaźnia kalibracyjna temperatury renomowanego hiszpańskiego producenta.**

#### **LCB 30**



### Cechy ogólne:

- nowoczesna konstrukcja
- sterownik PID, wyświetlacz LED
- programowanie klawiaturą
- funkcja loggera
- wykres trendu
- mieszadło magnetyczne
- prędkość mieszania regulowana potencjometrem
- dolny zakres 55°C poniżej temperatury otoczenia  
lecz najniższej -35°C
- kosz na czujniki o zanurzeniu 190 mm i średnicy 60 mm
- wysoka stabilność  $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$
- duża jednorodność  $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$
- zintegrowany referencyjny czujnik temperatury Pt100

**Gwarancja - 2 lata.**

## Dane techniczne:

- zakres pomiarowy -35...+165°C  
(temperatura minimalna 55°C poniżej temperatury otoczenia)
- kontrola temperatury czujnik Pt100
- stabilność  $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$
- jednorodność  $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$
- rozdzielczość 0.1°C
- pojemność łaźni 0,7 litra  
głębokość zanurzenia 190 mm  
średnica 60 mm
- czas podgrzewania od -5°C do +100°C: 25 minut
- czas schładzania od +25°C do -25°C: 45 minut

- obudowa wykonanie przenośne, z uchwytem
- wymiary 280 x 280 x 400 mm (dł x szer x wys)
- ciężar 12,8 kg
- zasilanie 110...230 VAC / 50/60 Hz
- model LCB 30
- zakres dostawy łaźnia LCB 30, teflonowe mieszadełko, kosz do łaźni, kabel 1,5 metra, pokrywa metalowa, certyfikat 3.1

## Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):

- świadectwo wzorcowania (dokument metrologiczny)  
zamawiany osobno, po izgodnieniu wymaganego zakresu wzorcowania
- certyfikat kalibracji ENAC ISO 17025
- pokrywa z 5 wpustami dla czujników
- walizka transportowa



Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów, wynikającą z postępu technicznego, odpowiednio do zmian wprowadzonych przez producenta.

Stan produktu: **nowy**  
Gwarancja: **24 miesiące**