Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:03

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/lhc-40-precyzyjny-kalibrator-temperatury-suchy-piecyk-kalibracyjny-leyro-instruments-p-3590.html



LHC 40 precyzyjny kalibrator temperatury suchy / piecyk kalibracyjny (Leyro instruments)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**LHC 40**
Kod producenta	**LHC 40**
Producent	**Leyro Instruments**

Opis produktu

Kalibrator precyzyjny temperatury / piecyk kalibracyjny (suchy) renomowanego hiszpańskiego producenta.

typ LHC 40

Przenośny kalibrator temperatury Leyro przeznaczony do kalibracji temperatury w zakresie -35ºC ... 165ºC */-31ºF...329ºF* (* 55°C poniżej temperatury otoczenia, minimalna osiągana temperatura -35°C), oferuje wszechstronne rozwiązanie do kalibracji termopar i czujników RTD w środowisku, przemyśle, oferujące doskonałą wydajność, stabilność i jednolitość, a także szybki czas reakcji. **LHC 40** jest łatwy w obsłudze użytkowania, dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Dzięki dużemu rozmiarowi wkładki, ma dużą pojemność wielootworową i może kalibrować dużą liczbę czujników jednocześnie. Średnica suchego bloku Ø 60 mm i głębokość 165 mm.

Cechy ogólne:

• Prosty i intuicyjny regulator temperatury z 4 cyframi i rozdzielczością 0,1.

• Zintegrowany czujnik sonda Pt100 do referencyjnych pomiarów temperatury.
• Dokładność: ±0,3ºC /±32,54ºF.
• Stabilność temperatury: ± 0,03ºC.
• Jednorodność: ± 0,05ºC.

Gwarancja - 3 lata.

Dane techniczne:

• zakres pomiarowy	-35...+165°C (55°C poniżej temperatury otoczenia, minimalna osiągana temperatura -35°C)
• stabilność	+/-0,03°C
• dokładność	+/-0,3°C
• rozdzielczość	0,1°C
• jednorodność	+/-0,05°C
• kontrola temperatury	wewnętrzny czujnik Pt100 (3-przewodowy) sterownik PID
• wymiary bloku	śr. 60 x głęb. 165 mm
• otworowanie	typ A: 1 x Ø 3,5 /1 x Ø 6,5/ 1 x Ø 8,5/ 1 x Ø 10,5 mm typ A dostarczany jest standardowo, opcjonalnie zamówić można bloki: typ B: 2 x Ø 3,5 / 2x Ø 4,5 / 2 x Ø 6,5 / 2 x Ø 8,5 / 2 x Ø 10,5 mm typ C: 3 x Ø 3,5 / 3x Ø 6,5 / 3 x Ø 8,5 / 3 x Ø 10,5 mm typ D: 2 x Ø 3,5 / 2x Ø 4,5 / 2 x Ø 5,5 / 2 x Ø 6,5 / 1 x Ø 8,5 / 2 x Ø 9,5 / 1 x Ø 10,5 mm typ E: blank (bez otworów) w kalibratorze LHC 40 zainstalować można tylko jeden blok wybrany przy zamawianiu, nie są one wymienne przez użytkownika kalibratora
• czas nagrzewania	od -5°C do 100°C w ok. 25 minut
• czas schładzania	od 25°C do -25°C w ok. 45 minut
• zasilanie	100...234 VAC / 50/60 Hz
• pobór mocy	max. 315 W
• obudowa	kompaktowa, lekka, przenośna
• wymiary	280 x 280 x 400 mm (dł x szer x wys)
• ciężar	11 kg
• model	LHC 40
• zakres dostawy	kalibrator LHC 40, blok typu A, kabel zasilający, certyfikat kalibracji producenta

Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):