

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/lhc-400-wysokotemperaturowy-kalibrator-temperatury-suchy-piecyk-kalibracyjny-leyro-instruments-p-3592.html>



LHC 400 wysokotemperaturowy kalibrator temperatury suchy / piecyk kalibracyjny (Leyro instruments)

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	LHC 400
Kod producenta	LHC 400
Producent	Leyro Instruments

Opis produktu



Kalibrator wysokotemperaturowy temperatury / piecyk kalibracyjny (suchy) renomowanego hiszpańskiego producenta.

typ LHC 400

Przenośny kalibrator temperatury Leyro przeznaczony do kalibracji temperatury w zakresie 40°C ... 450°C , oferuje wszechstronne rozwiązanie do kalibracji termopar i czujników RTD w środowisku, przemyśle, oferujące doskonałą wydajność, stabilność i jednolitość, a także szybki czas reakcji. **LHC 400** jest łatwy w obsłudze i użytkowaniu, dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Dzięki dużemu rozmiarowi wkładki, ma dużą pojemność wielootworową i może kalibrować dużą liczbę czujników jednocześnie. Średnica suchego bloku Ø 60 mm i głębokość 165 mm.

Cechy ogólne:

-
- Prosty i intuicyjny regulator temperatury z 4 cyframi i rozdzielczością 0,1.
 - Zintegrowany czujnik sonda Pt100 do referencyjnych pomiarów temperatury.
 - Dokładność: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
 - Stabilność temperatury: $\pm 0,08^{\circ}\text{C}$.
 - Jednorodność: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Gwarancja - 3 lata.

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy $+40...+450^{\circ}\text{C}$
- stabilność $\pm 0,08^{\circ}\text{C}$
- dokładność $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
- rozdzielczość $0,1^{\circ}\text{C}$
- jednorodność $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- kontrola temperatury wewnętrzny czujnik Pt100
- wymiary bloku śr. 60 x głęb. 165 mm
- otworowanie typ A: 1 x $\varnothing 3,5$ / 1 x $\varnothing 6,5$ / 1 x $\varnothing 8,5$ / 1 x $\varnothing 10,5$ mm
typ A dostarczany jest standardowo,
opcjonalnie zamówić można bloki:
typ B: 2 x $\varnothing 3,5$ / 2 x $\varnothing 4,5$ / 2 x $\varnothing 6,5$ / 2 x $\varnothing 8,5$ / 2 x $\varnothing 10,5$ mm
typ C: 3 x $\varnothing 3,5$ / 3 x $\varnothing 6,5$ / 3 x $\varnothing 8,5$ / 3 x $\varnothing 10,5$ mm
typ D: 2 x $\varnothing 3,5$ / 2 x $\varnothing 4,5$ / 2 x $\varnothing 5,5$ / 2 x $\varnothing 6,5$ / 1 x $\varnothing 8,5$ / 2 x $\varnothing 9,5$ / 1 x $\varnothing 10,5$ mm
typ E: blank (bez otworów)
w kalibratorze LHC 400 zainstalować można tylko jeden blok
wybrany przy zamawianiu, nie są one wymienne
przez użytkownika kalibratora
- czas nagrzewania od 50°C do 425°C w ok. 22 minuty
- czas schładzania od 425°C do 100°C w ok. 35 minut
- zasilanie 100...234 VAC / 50/60 Hz
- pobór mocy max. 1100 W
- obudowa kompaktowa, przenośna
- wymiary 270 x 190 x 428 mm (dł x szer x wys)
- ciężar 9 kg
- model LHC 400
- zakres dostawy kalibrator LHC 400, blok typu A, kabel zasilający, certyfikat kalibracji producenta

Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):