Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:03

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/lhc-400-wysokotemperaturowy-kalibrator-temperatury-suchy-piecyk-kalibracyjny-leyro-instruments-p-3592.html



LHC 400 wysokotemperaturowy kalibrator temperatury suchy / piecyk kalibracyjny (Leyro instruments)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**LHC 400**
Kod producenta	**LHC 400**
Producent	**Leyro Instruments**

Opis produktu

Kalibrator wysokotemperaturowy temperatury / piecyk kalibracyjny (suchy) renomowanego hiszpańskiego producenta.

typ LHC 400

Przenośny kalibrator temperatury Leyro przeznaczony do kalibracji temperatury w zakresie 40ºC ... 450ºC , oferuje wszechstronne rozwiązanie do kalibracji termopar i czujników RTD w środowisku, przemyśle, oferujące doskonałą wydajność, stabilność i jednolitość, a także szybki czas reakcji. **LHC 400** jest łatwy w obsłudze i użytkowaniu, dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Dzięki dużemu rozmiarowi wkładki, ma dużą pojemność wielootworową i może kalibrować dużą liczbę czujników jednocześnie. Średnica suchego bloku Ø 60 mm i głębokość 165 mm.

Cechy ogólne:

- Prosty i intuicyjny regulator temperatury z 4 cyframi i rozdzielczością 0,1.
- Zintegrowany czujnik sonda Pt100 do referencyjnych pomiarów temperatury.
- Dokładność: ±0,4ºC
- Stabilność temperatury: ± 0,08ºC.
- Jednorodność: ± 0,1ºC.

Gwarancja - 3 lata.

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy +40...+450°C
- stabilność +/-0,08°C
- dokładność +/-0,4°C
- rozdzielczość 0,1°C
- jednorodność +/-0,1°C

- kontrola temperatury wewnętrzny czujnik Pt100
- wymiary bloku śr. 60 x głęb. 165 mm
- otworowanie typ A: 1 x Ø 3,5 /1 x Ø 6,5/ 1 x Ø 8,5/ 1 x Ø 10,5 mm
  typ A dostarczany jest standardowo,
  opcjonalnie zamówić można bloki:
  typ B: 2 x Ø 3,5 / 2x Ø 4,5 / 2 x Ø 6,5 / 2 x Ø 8,5 / 2 x Ø 10,5 mm
  typ C: 3 x Ø 3,5 / 3x Ø 6,5 / 3 x Ø 8,5 / 3 x Ø 10,5 mm
  typ D: 2 x Ø 3,5 / 2x Ø 4,5 / 2 x Ø 5,5 / 2 x Ø 6,5 / 1 x Ø 8,5 / 2 x Ø 9,5 / 1 x Ø 10,5 mm
  typ E: blank (bez otworów)
  w kalibratorze LHC 400 zainstalować można tylko jeden blok
  wybrany przy zamawianiu, nie są one wymienne
  przez użytkownika kalibratora
- czas nagrzewania od 50°C do 425°C w ok. 22 minuty
- czas schładzania od 425°C do 100°C w ok. 35 minut

- zasilanie 100...234 VAC / 50/60 Hz
- pobór mocy max. 1100 W

- obudowa kompaktowa, przenośna
- wymiary 270 x 190 x 428 mm (dł x szer x wys)
- ciężar 9 kg

- model LHC 400
- zakres dostawy kalibrator LHC 400, blok typu A, kabel zasilający,
  certyfikat kalibracji producenta

Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):