Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:03

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/lhc-650-wysokotemperaturowy-kalibrator-temperatury-suchy-piecyk-kalibracyjny-leyro-instruments-p-3593.html



LHC 650 wysokotemperaturowy kalibrator temperatury suchy / piecyk kalibracyjny (Leyro instruments)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**LHC 650**
Kod producenta	**LHC 650**
Producent	**Leyro Instruments**

Opis produktu

Kalibrator wysokotemperaturowy temperatury / piecyk kalibracyjny (suchy) renomowanego hiszpańskiego producenta.

typ LHC 650

Przenośny kalibrator temperatury Leyro przeznaczony do kalibracji temperatury w zakresie 40ºC ... 650ºC , oferuje wszechstronne rozwiązanie do kalibracji termopar i czujników RTD w środowisku, przemyśle, oferujące doskonałą wydajność, stabilność i jednolitość, a także szybki czas reakcji. **LHC 650** jest łatwy w obsłudze i użytkowaniu, dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Dzięki dużemu rozmiarowi wkładki, ma dużą pojemność wielootworową i może kalibrować dużą liczbę czujników jednocześnie. Średnica suchego bloku Ø 27 mm i głębokość 165 mm.

Cechy ogólne:

• Prosty i intuicyjny regulator temperatury z 4 cyframi i rozdzielczością 0,1.
• Zintegrowany czujnik termoparowy do referencyjnych pomiarów temperatury.
• Dokładność: ±0,2ºC
• Stabilność temperatury: ± 0,1ºC.
• Jednorodność: ± 0,1ºC.

Gwarancja - 3 lata.

Dane techniczne:

• zakres pomiarowy	+40...+650°C
• stabilność	+/-0,1°C
• dokładność	+/-0,2°C
• rozdzielczość	0,1°C
• jednorodność	+/-0,1°C
• kontrola temperatury	wewnętrzny czujnik termoparowy
• wymiary bloku	śr. 27 x głęb. 165 mm
• otworowanie	typ B: 1 x Ø 3,2 / 1 x Ø 5 / 1 x Ø 6,5 / 1 x Ø 10,5 mm typ B dostarczany jest standardowo, opcjonalnie zamówić można bloki: typ C: 1 x Ø 6,5 / 1x Ø 12,5 mm typ D: 1 x Ø 4,5 / 1 x Ø 6,5 / 1 x Ø 10,5 mm typ E: 1 x Ø 15,7 mm typ F: 1 x Ø 17,5 mm typ A: blank (bez otworów) w kalibratorze LHC 650 zainstalować można tylko jeden blok wybrany przy zamawianiu, nie są one wymienne przez użytkownika kalibratora
• czas nagrzewania	od 50°C do 600°C w ok. 20 minut
• czas schładzania	od 600°C do 100°C w ok. 35 minut
• zasilanie	100...234 VAC / 50/60 Hz
• pobór mocy	max. 800 W
• obudowa	kompaktowa, przenośna
• wymiary	270 x 190 x 428 mm (dł x szer x wys)
• ciężar	9 kg
• model	LHC 650
• zakres dostawy	kalibrator LHC 650, blok typu A, kabel zasilający, certyfikat kalibracji producenta

Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):