Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:02

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/lhc-75-kalibrator-temperatury-suchy-piecyk-kalibracyjny-leyro-instruments-p-3589.html



LHC 75 kalibrator temperatury suchy / piecyk kalibracyjny (Leyro instruments)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**LHC 75**
Kod producenta	**LHC 75**
Producent	**Leyro Instruments**

Opis produktu

INSTRUMENTS
leyro

Kalibrator temperatury / piecyk kalibracyjny (suchy) renomowanego hiszpańskiego producenta.

typ LHC 75

Przenośny kalibrator temperatury na sucho Leyro typu **LHC 75** do wytwarzania temperatury kalibracji między 40 ... 375ºC, jest kompaktowym, ekonomicznym i wszechstronnym rozwiązaniem do kalibracji czujników temperatury RTD i termopar w przemyśle, ochronie środowiska, oferując doskonałą stabilność i jednolitość, a także szybki czas reakcji.

HC 75 jest łatwy w użyciu dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcja. Dzięki dużym rozmiarom wkładki, posiada dużą pojemnosc wiercenia i może kalibrować dużą liczbę czujników w tym samym czasie. Średnica i głębokość suchego bloku: 27 mm / 120 mm.

Cechy ogólne:

• Prosty i intuicyjny regulator temperatury z 4 cyframi i rozdzielczością 0,1.
• Zintegrowana sonda PT 100 do referencyjnych pomiarów temperatury.
• Dokładność: ±0,3ºC.
• Stabilność temperatury: ± 0,05ºC.
• Jednorodność: ± 0,2ºC

Gwarancja - 3 lata.

Dane techniczne:

• zakres pomiarowy	+40...+375°C
• stabilność	+/-0,05°C
• dokładność	+/-0,3°C
• rozdzielczość	0,1°C
• jednorodność	+/-0,2°C
• kontrola temperatury	wewnętrzny czujnik Pt100 (3-przewodowy) sterownik PID
• wymiary bloku	śr. 27 x głęb. 120 mm
• otworowanie	typ A: 1 x Ø 3,1 / 2 x Ø 4,1/ 1 x Ø 6,1 mm typ A dostarczany jest standardowo, opcjonalnie zamówić można bloki: typ B: 1 x Ø 11,1 / 1 x Ø 6,5/ 1 x Ø 4,1/ 1 x Ø 3,1 mm typ C: 1 x Ø 12,6 / 1 x Ø 6,5 mm typ D: 1 x Ø 17,4 mm typ E: blank (bez otworów) w kalibratorze LHC 75 zainstalować można tylko jeden blok wyspecyfikowany w zamówieniu, nie są one wymienne przez użytkownika kalibratora
• czas nagrzewania	od 40°C do 200°C w ok. 9 minut
• czas schładzania	od 375°C do 100°C w ok. 35 minut
• zasilanie	100...234 VAC / 50/60 Hz
• pobór mocy	max. 365 W
• obudowa	kompaktowa, lekka, przenośna
• wymiary	250 x 230 x 150 mm (dł x szer x wys)
• ciężar	6 kg
• model	LHC 75
• zakres dostawy	kalibrator LHC 75, blok typu A, kabel zasilający, certyfikat kalibracji producenta

Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):