Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:02

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/log110-rejestrator-wilgotnosci-wzglednej-i-temperatury-dostmann-electronic-p-940.html



LOG110 Rejestrator wilgotności względnej i temperatury (Dostmann electronic)

Cena brutto	**706,50 zł**
Cena netto	**574,39 zł**
Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Numer katalogowy	**5005-0110**
Kod producenta	**5005-0110**
Producent	**Dostman electronic**

Opis produktu



Nowość 2010 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

Przyrząd jest produktem
niemieckim, nie azjatyckim!

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodnie z wymogami HACCP, ISO, GMP/GLP
- obudowa wodoszczelna, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego z kablem

o długości 3m lub 5m
• pamięć danych 60.000 rejestrów dla każdego kanału

pomiarowego

- start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany

klawiszem START/STOP

- możliwość wyłączenia klawiatury dla ochrony

przed nieuprawnionym włączeniem/wyłączeniem

rejestracji

- po zapełnieniu pamięci stop lub nadpisanie danych
- wyświetlanie wartości ekstremalnych Max/Min

oraz średniej Avg (klawisz MODE)

- programowalne progi alarmowe górny i dolny,

alarm optyczny – dioda LED i akustyczny

- zasilanie wydajną baterią litową 3V
- wskaźnik stanu naładowania baterii
- nieskomplikowana obsługa poprzez oprogramowanie
- możliwość rekalibracji
- gwarancja 2 lata





Dane techniczne:

zakres pomiarowy
- czujnik wewnętrzny 0...99% RH
  -30...+70°C
- czujnik zewnętrzny -50...+125°C
- obliczanie temperatury punktu rosy td

dokładność pomiaru
- czujnik wewnętrzny ±3,0% RH
  ±0,5°C w zakresie -10...+40°C
  ±1,0°C w pozostałym
- czujnik zewnętrzny
  ±0,5°C w zakresie -10...+40°C
  ±1,0°C w pozostałym

rozdzielczość wskazania
- czujnik wewnętrzny 0,1°C/0,1 %
- czujnik zewnętrzny 0,1°C

warunki pracy -30...+70°C

pamięć 3x 60.000 wyników

interwał rejestracji 2 sek – 24 godz

alarm optyczny dioda LED,
akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph

kupuje się osobno!

zasilanie bateria litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok 1 roku

wymiary	88 x 55 x 20 mm
ciężar	ok 95g
obudowa	tworzywo ABS

numer katalogowy 5005-0110

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

- zestaw komunikacyjny, kat 5090-0110

(kabel USB, oprogramowanie DE-Graph)

- czujnik zewnętrzny, kat 6040-0103

kabel o długości 3 metrów

- czujnik zewnętrzny, kat 6040-0108

kabel o długości 8 metrów

- uchwyt do montażu ściennego, kat 5600-0089
- świadectwo wzorcowania

(przed zamówieniem wymagany

kontakt w celu uzgodnienia wymagań Zamawiającego)