

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 10:39

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/miernik-co2-z-rejestracja-air-co2ntrol-3000-p-1468.html>

Miernik CO2 z rejestracją Air CO2ntrol 3000



Dostępność	Krótki czas realizacji
Numer katalogowy	5020-0106
Producent	Dostman electronic

Opis produktu



Typowe zastosowanie

- biura, sale obsługi - serwis instalacji HVAC
- edukacja,
- obiekty przemysłowe,
- szpitale,
- rolnictwo,
- i wiele innych...

Cechy optline

Wyświetlacz LCD ze znakiem specjalnymi.
Sygnal alarmowy.
Wykres sterujący.
Pamięć.
Dodatkowe wskazanie temperatury powietrza.
Zasilanie baterie oraz sieciowe 230VAC.
Posiada znak CE.

Funkcje specjalne:
ALTI - kompasie ciśnieniu, wysokość n.p.m.,
ALARM - programowalny, o słyszalnym lub wyświetlanym dźwięku,
OUTSIDE - uwzględnia częstotliwość wymiany powietrza przez wentylację,
CALI - kalibracja ciśnienia,
PARTIALCLOCK - zegar odczytu z ostrzeżeń 24 godzin,
MAX/MIN - pamięć wartości ekstremalnych z ostatniego pomiaru.

Data techniques

ciężkość CO ₂	N2O, 2 linie
potencjał redukcji	4,00 ppm @ 400 ppm
średnia temperatura dryfu od ciśnienia	100 °C / 100 °C - 200 ppm / °C (ciężkość wody) @ 230 °C, 0,131% / mmHg
zawieszenie powietrza	CO ₂ 0 - 3000 ppm T 0 - 150 °C
dyfuzyjność pomiaru	ROI 20 - 90 % CO ₂ 1,50 ppm lub 5% (ciężkość wody) T 81 °C ROI ± 5 %
rozdzielczość pomiaru	CO ₂ 1 ppm (0 - 1000 ppm) T 1 ppm (1000 - 2000 ppm) T 0,1 °C ROI 1 %
współczynniki	OC, normalizacja, 100 mA @ 24 VDC aktywacja fotorecepcji 100 ppm, natężenie 50 ppm grzejąco 83 °C
zasilanie	4 baterie AA 1,5V (ok. 80 godzin pracy)
wymiary	ciężkość redukcji 230 VAC 165 x 80 x 23 mm ok. 400 g
warianty	Isotropy 885 0 - 50 °C / 0 - 0,5% ROI (bez kondensacji)
numery katalogowe	5020-010 (Detektor elektroniki) 5020-010 (TPA Detektor)