

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/mieszadlo-magnetyczne-podgrzewane-do-340c-rsm-02hp-phoenix-instrument-p-3061.html>



## Mieszadło magnetyczne podgrzewane do 340°C RSM-02HP+ (Phoenix Instrument)

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Dostępność       | <b>Krótki czas realizacji</b> |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>RSM-02HP+</b>              |
| Kod producenta   | <b>RSM-02HP+</b>              |
| Producent        | <b>Phoenix Instrument</b>     |

### Opis produktu



Mieszadło magnetyczne podgrzewane **RSM-02HP+**

Mieszadło magnetyczne linii **RSM-02** firmy PHOENIX INSTRUMENT jest idealnym urządzeniem do codziennej rutyny laboratoryjnej. Oczywiście obie wersje są dostępne z płytą grzejną, z powierzchnią ze stali nierdzewnej (HS+) lub powierzchnią emaliowaną z porcelany (HP+). Funkcję ogrzewania można dokładnie kontrolować za pomocą funkcji kontroli wewnętrznej, gdy podłączony jest opcjonalny czujnik temperatury PT-1000. Obszerna lista akcesoriów obejmuje wszystko, czego potrzebujesz od podstawki nad czujnikiem temperatury i osłony ochronne do różnych zbiorników reaktora.

#### Opis ogólny.

- mieszadło magnetyczne najnowszej generacji z funkcją ogrzewania
- cyfrowy wyświetlacz z podświetleniem i regulacją
- sterowanie mieszadłem i wyświetlaczem za pośrednictwem interfejsu RS-232
- wszystkie parametry dostępne za pośrednictwem komputera
- regulowana temperatura bezpieczeństwa (100-350 ° C)
- wskaźnik dla gorących powierzchni
- płytka z powierzchnią porcelanową
- wytrzymała metalowa obudowa IP 42
- wysoka moc mieszania
- złącze do PT-1000, zintegrowana funkcja sterowania
- 2 lata gwarancji
- szeroki wybór akcesoriów

#### Dane techniczne.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| napięcie zasilania                  | 200-240 VAC              |
| moc                                 | 530 W                    |
| max. ilość płynu (H <sub>2</sub> O) | 20 l                     |
| maksymalne dł. mieszadła            | 80 mm                    |
| prędkość                            | 100...1500 rpm           |
| sterowanie                          | cyfrowe, wyświetlacz LCD |
| interfejs komunikacyjny             | RS-232                   |
| płyta Ø, materiał                   | 135 mm, porcelana        |
| temperatura podgrzewania            | otoczenie +5°C...340°C   |
| wymiary                             | 280 x 160 x 85 mm        |
| stopień ochrony                     | IP42                     |
| waga                                | 2,8 kg                   |

---

model RSM-02HP+

**Akcesoria (zamawiane osobno).**

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| RSM-E 200 | mieszadełko magnetyczne, 10 x 6 mm, 1 sztuka   |
| RSM-E 205 | mieszadełko magnetyczne, 15 x 8 mm, 1 sztuka   |
| RSM-E 210 | mieszadełko magnetyczne, 20 x 8 mm, 1 sztuka   |
| RSM-E 215 | mieszadełko magnetyczne, 25 x 8 mm, 1 sztuka   |
| RSM-E 220 | mieszadełko magnetyczne, 30 x 8 mm, 1 sztuka   |
| RSM-E 225 | mieszadełko magnetyczne, 40 x 6 mm, 1 sztuka   |
| RSM-E 230 | mieszadełko magnetyczne, 50 x 6 mm, 1 sztuka   |
| RSM-E 130 | chwytak do mieszadełka magnetycznego, 1 sztuka |
| RSM-E 320 | czujnik temperatury Pt-1000, 1 sztuka          |
| RSM-E 335 | statyw do czujnika temperatury, 1 sztuka       |
| RSM-E 355 | osłona, 1 sztuka                               |

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub zmiany danych przez producenta.