

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/pirometr-termometr-bezdotykowy-scan-temp-st-330-do-330c-121-haccp-p-1901.html>



Pirometr / termometr bezdotykowy Scan Temp ST 330 (do 330°C, 12:1, HACCP)

Cena brutto	200,70 zł
Cena netto	163,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	31.1134.06
Kod EAN	4009816026033
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu

Pirometr
(termometr bezdotykowy)

Scan Temp ST 330
kat. 31.1134.06



Główne cechy przyrządu ST 330:

- » dzięki niskiej temperaturze przeznaczony do zastosowań **HACCP**, pomiarów w **warunkach chłodniczych**
- » natychmiastowy odczyt wyniku
- » celownik laserowy jednowiązkowy
- » czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD
- » kompaktowa obudowa, pistoletowy uchwyt
- » niewielki ciężar własny
- » wskazanie w °C lub °F
- » nieskomplikowana obsługa z użyciem jednego klawisza pomiarowego
- » w zestawie bateria

Pirometr (termometr bezkontaktowy) **ST330** jest miernikiem temperatury działającym na zasadzie pomiaru podczerwieni. Laser jest wyłącznie wskaźnikiem (celownikiem), niezbędnym przy pomiarach z większej odległości. Nawet, jeżeli użytkownik widzi punkt celowniczy pod pokrywą ze szkła, pleksi, czy folia, nie znaczy to pomiaru we wnętrzu opakowania. Przyrząd dokona pomiaru promieniowania w widmie podczerwieni temperatury pierwszej fizycznej bariery, w tym przypadku powierzchni opakowania.

Wskaźnik emisyjności. Model **Scan Temp ST330** posiada stałą emisyjność 0,95. Dla dokładności pomiaru ważnym jest, aby była ona dobrana do materiału, gdyż jest to parametr z nim związany.

Model **Scan Temp ST330** jest bardzo dobrym piometrem do chłodni, chłodni składowych lub mroźni. Jego dolny zakres pomiarowy wynosi -50°C. W powiązaniu z rozdzielczością optyczną oraz współczynnikiem emisyjności bardzo dobrze sprawdza się w zastosowaniach HACCP.



Dane techniczne ST 330:

zakres pomiaru -50...+330°C
dokładność pomiaru $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ w zakresie 0...+330°C
 $\pm 4,0^{\circ}\text{C}$ w zakresie -50...0°C
rozdzielczość wskazania 0.1°C
rozdzielczość optyczna 12 : 1
(średnica pola pomiarowego w odległości 1 metra = 8,33 cm)
wsp. emisyjności 0,95
czas pomiaru do 1,0 sekundy
temperatura pracy 0...+50°C, RH bez kondensacji
automatyczne wyłączenie po 10 sekundach

- wymiary 133 x 32 x 78 mm
- ciężar ok 97 g (bez baterii)
- zasilanie 1x bateria blokowa 9V
(przyrząd dostarczany jest wraz z baterią)
- wyposażenie bateria

numer katalogowy TFA Dostmann 31.1134.06
kod EAN 4009816026033

Wyposażenie opcjonalne, zamawiane osobno:

- świadectwo wzorcowania [link](#)

Stan produktu: **nowy**

Gwarancja: **24 miesiące**