

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/prasa-hydrauliczna-kalibracyjna-cisnienia-lpc-7000-leyro-instruments-p-3429.html>



## Prasa hydrauliczna kalibracyjna ciśnienia LPC 7000 (Leyro instruments)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>LPC 7000</b>          |
| Kod producenta   | <b>LPC 7000</b>          |
| Producent        | <b>Leyro Instruments</b> |

### Opis produktu



### Prasa pneumatyczna do zadawania ciśnienia

#### typ **LPC 7000**

Prasa kalibracyjna do zadawania ciśnienia **LPC 7000**. Zakres generowany 0 ... 700 / 1000 bar. Pozwala sprawdzić przyrząd przy zastosowaniu manometru precyzyjny (na przykład modele Leyro IKA 200 lub IKA 300). Idealna do testowania, kalibracji i regulacji przyrządów pomiarowych, przetworników i przełączników ciśnienia. Urządzenie idealne do laboratorium i warsztatu.

Konstrukcja zapewnia niewielkie zapotrzebowanie na zabiegi konserwacyjne.

Manometr kontrolny nie jest dostarczany w zestawie, należy zakupić go osobno, stosownie do wymagań.

### W zestawie:

- płyn hydrauliczny (bez węglanu wapnia)
- zestaw uszczeltek
- certyfikat zgodności

### Gwarancja - 2 lata.

### Dane techniczne:

- zakres ciśnienia 0...700/1000 bar
- medium olej R22 (bez węglanu wapnia), woda
- regulacja ciśnienia pompa zalewowa dla ciśnień początkowych i pompa śruba RAM do wysokich ciśnień
- przyłącze ciśnienia 1/2" BSP żeńskie Swivel
- wymiary 350 x 350 x 230 mm ( dł x szer x gł)
- ciężar 14 kg

### Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):

- manometr precyzyjny IKA 200



- manometr precyzyjny IKA 300



- świadectwo wzorcowania (dokument metrologiczny)  
zamawiany osobno, po izgodnieniu wymaganego zakresu wzorcowania
- wysięłana walizka transportowa
- zestaw serwisowy z różnymi uszczelkami i o-ringami
- zestaw adapterów BSP / NPT
- olej, pojemnik 0,5 litra
- zaśleпка, G 1/2 męska, gwintowana
- przyłącze kątowe 90 ° dla próbek testowych z podłączeniem z tyłu