Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:02

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/precyzyjne-mierniki-temperatury-p750755755-log-dostmann-electronic-p-2718.html



Precyzyjne mierniki temperatury P750/755/755-LOG (Dostmann electronic)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**5000-0750**
Kod producenta	**5000-0750**

Opis produktu



P750/ P755/ P755Log - seria precyzyjnych mierników temperatury



P750 precyzyjny termometr 1 kanałowy, max. dokładność ±0,03°C (PT100)
P755 precyzyjny termometr 2 kanałowy, max. dokładność ± 0,03°C (PT100)
P755-LOG precyzyjny termometr 2 kanałowy z rejestracją, max. dokładność ± 0,03°C (PT100)

Charakterystyka użytkowa.

- interfejs USB
- opcjonany program DE-Graph Windows do rejestracji w czasie rzeczywistym w postaci wykresu/ tabeli w formacie *.dbf
- wysoka dokładność pomiaru
- wbudowana funkcja kalibracji do korekcji błędu czujnika
- kalibracja na źródle fizycznym 1-, 2- lub 3-punktowa
- dowolnie konfigurowane kanały pomiarowe
- funkcje MIN, MAX, AVG (średnia + CLR), HOLD

- uchwyt na sondę pomiarową w obudowie miernika
- opcjonalnie zasilacz sieciowy
- dla mierników 2 kanałowych - wskazanie równoczesne lub różnica temperatury ΔT

Dane techniczne.

Wejścia:
1 lub 2 kanały, Pt100, termoelektryczne typu: K, J, L, N, R, S, T,
pozostałe: wilgotność względna, punkt rosy, przepływ
Zakres pomiarowy:
Pt100 -200°C...+850°C
Termoelektryczne zgodnie z EN 60854-1 DIN (-200°C...+1760°C)
Dokładność:
Pt100 ±0,03°C w zakresie -50°C...+199,99°C ±0,05 °C, w zakresie -200°C...+200°C, w pozostałym zakresie 0,05 %
Termoelektryczne R, S ±1,0°C +0,1 %
Termoelektryczne K, J, L, N, T ±0,3°C w zakresie 0°C...+200°C, ±1,0°C w zakresie do 1000°C,
w pozostałym zakresie ±1,5°C

P750 Numer katalogowy: 5000-0750
P750 Numer katalogowy: 5000-0755
P750 Numer katalogowy: 5000-0755L

Opis dotyczy samego miernika **P750/755/755-LOG**, który nie zawiera czujników w zestawie.
Odpowiednie do zastosowania czujniki należy **zamówić osobno**.

Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):

- świadectwo wzorcowania (dokument metrologiczny)
- certyfikaty kalibracji ISO oraz DAkkS (DKA)

- czujniki Pt100 1/10B
  typowe, z częścią zanurzeniową: 150/230/300x3 i 300/375/450/630x6 mm
  według indywidualnej specyfikacji zamawiającego

- czujniki Pt100 1/3 oraz B
  typowe i według indywidualnej specyfikacji zamawiającego

- czujniki innych wielkości
  produkcji Dostmann electronic

- przedłużacz kabla czujnika o 5m

- kabel USB
- program komunikacyjnu DE-Graph

- walizka transportowa wyścielana

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**