
model **HiTemp140-2**: śr. 25 x 45 mm / śr. 4,8 x 51 mm
model **HiTemp140-2-TD**: śr. 25 x 45 mm / śr. 3,2/4,8 x 51 mm
model **HiTemp140-5.25**: śr. 25 x 45 mm / śr. 4,8 x 133 mm
model **HiTemp140-5.25-TD**: śr. 25 x 45 mm / śr. 3,2/4,8 x 133 mm
model **HiTemp140-7**: śr. 25 x 45 mm / śr. 4,8 x 178 mm

- materiał korpusu + czujnik: stal 316
- ciężar ok. 120 g

Posiada znak **CE**

Proponowane typowe aplikacje:

model **HiTemp140-1**:

- kontrola autoklawów, lodówek, zamrażarek, inkubatorów i piecy,
- pasteryzacja,

model **HiTemp140-2/2-TD/5.25/5.25-TD/7**:

- przetwórstwo spożywcze, pomiary w HACCP,
- kontrola zmywarek i suszarek,
- kontrola procesów produkcyjnych,
- pakowanie i konserwacja żywności,
- wędzenie.

Po kliknięciu - karta katalogowa 1 do pobrania

Po kliknięciu - karta katalogowa 2 do pobrania

Na życzenie, za dopłatą, przesył proponujemy ze stałymi wskaźnikami.

Uwaga!
Kopie katalogi HiTempTech zamieszczone są indywidualnie.
Cena nie obejmuje kosztów transportu (CZK) lub kosztów wysyłki.
Cena jest promocyjną i obowiązuje tylko w okresie.
Termin dostawy: ok. 2-4 tygodnie od zamówienia.
Zespół ENO Systemy Pomiarowe