

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 22:06

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-temperatury-log100-cryo-p-1485.html>



Rejestrator temperatury LOG100 CRYO

Cena brutto	706,00 zł
Cena netto	573,98 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Numer katalogowy	5005-0105
Producent	Dostman electronic

Opis produktu

Rejestrator temperatury

LOG100 CRYO

Nowość 2013 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

Przynajmniej jeden produkt

[www.mil.com.pl](#) nie wyczerpuje

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodnie z wymogami HACCP, ISO, GMP, GMP
- obudowa wodoodporna, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznej typu Pt1000 z kablem
- waga: 100g
- pamięć danych: 60.000 rejestrów
- start rejestracji: ręczny lub automatyczny
- klawiszem START/STOP
- możliwość wyłączenia klawiszy dla ochrony przed niepożądanym włączeniem/wyłączeniem rejestracji
- po zapieczętowaniu zamknięcia lub nadmiernej temperatury
- wyświetlanie wartości elementów NewTm
- czujnik średniej Ang (skanera HCCD)
- programowalne prognozy alarmowe górny i dolny,

alarm optyczny - dioda LED i akustyczny

- zasilenie wydajną baterią litową 2V
- wskaźnik statusu naładowności baterii
- możliwość sterowania obrotami poprzez oprogramowanie
- możliwość rekalkulacji
- gwarancja 2 lata



Dane techniczne:

zakres pomiarowy

- czujnik wewnętrzny -05...+70°C
- czujnik zewnętrzny -200...+250°C

dokładność pomiaru - czujnik wewnętrzny

- 0,3°C w zakresie -20...+50°C
- 0,1°C w pozostałym zakresie pomiarowym
- 0,2°C w zakresie -200...+250°C
- 0,1°C w pozostałym

rozdzielczość wskazania 0,1°C

warunki pracy - rejestrator -05...+70°C

parametry

- 2x 20.000 wykręceń

interwał rejestracji

- 2 sek. - 24 godz.

alarm

- optyczny dioda LED, akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph

- funkcje są osobne!

zasilenie bateria litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok. 1 roku

wymiary

- 88 x 55 x 20 mm
- 0,6 kg
- obrotowa
- technologia ABS

numer katalogowy 5005-0105

Wyposażenie opcjonalne (dopuszczalne osobno):

- zestaw komunikacyjny, kat. 5005-0110 (kabel USB, oprogramowanie DE-Graph)
- czujnik wewnętrzny, kat. 6040-0113 (wyposażenie tylko z modelem LOG100 CRV0)

typ R1000, kabel o długości 3 metrów, uszczelnienie silikonowe

- zakres pomiarowy -50...+225°C

czujnik wewnętrzny, kat. 6040-0112

- (wyposażenie tylko z modelem LOG100 CRV0)

typ R1000, kabel o długości 3 metrów, uszczelnienie PTFE

- zakres pomiarowy -200...+250°C

• uchwyty do montażu stojącego

• zestaw do czyszczenia

(przed zamknięciem wymagany)

kontakt w celu uzgodnienia wymagań: Zamawiającego