

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 21:38

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-temperatury-log100-cryo-set-zestaw-startowy-p-1486.html>



Rejestrator temperatury LOG100 CRYO SET (zestaw startowy)

Cena brutto	899,40 zł
Cena netto	731,22 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Numer katalogowy	5005-1105
Producent	Dostman electronic

Opis produktu

Rejestrator temperatury

LOG100 CRYO SET

LOG100 CRYO SET - zestaw startowy - zawiera w swojej cenie:
- rejestrator LOG100 CRYO,
- kabel komunikacyjny USB,
- oprogramowanie DE-Graph.

Nowość 2013 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

Przynajmniej jeden produkt

[www.mil.com.pl](#) nie wyczerpuje

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodnie z wymogami HACCP, ISO, GMP, GHP
- obudowa wodoodporna, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznej typu Pt1000 z kablem
- w trybie 1m
- pamięć danych 60.000 rejestrów
- start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany
- klawiszem START/STOP
- możliwość wyłączenia klawiszy dla ochrony przed niepożądanym włączeniem/wyłączeniem rejestracji
- po zapieczętowaniu zamknięcia lub nadmiernej danych
- wyświetlanie wartości elektromagnetycznych Max/Min
- czujnik średniej Ang (skanera HCCD)
- programowalne prognozy alarmowe górny i dolny,

alarm optyczny - dioda LED i akustyczny

- zasilenie wydajną baterią litową 2V
- wskaźnik statusu nadejścia baterii
- możliwość wymiana obudowy poprzez oprogramowanie
- możliwość rekalkulacji
- gwarancja 2 lata



Dane techniczne:

zakres pomiarowy

- czujnik wewnętrzny -10...+70°C
- czujnik zewnętrzny -200...+250°C

dokładność pomiaru

- czujnik wewnętrzny
- 0,3°C w zakresie -20...+50°C
- 0,1°C w pozostałym zakresie pomiarowym
- 0,2°C w zakresie -200...+250°C
- 0,2°C w pozostałym

rozdzielczość wskazania 0,1°C

warunki pracy

- rejestrator -10...+70°C

parametry

- 2x 20.000 wykryć

interwał rejestracji

- 2 sek. - 24 godz.

alarm

- optyczny dioda LED, akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph

- funkcje są osobno!

zasilanie bateria litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok. 1 roku

wymiary

- 88 x 55 x 20 mm
- 88 x 55
- obudowa tworzywa ABS

numer katalogowy 5005-0105

Wyposażenie opcjonalne (dopuszczalne osobno):

- zestaw komunikacyjny, kat. 5005-0110 (kabel USB, oprogramowanie DE-Graph)
- czujnik wewnętrzny, kat. 6040-0113 (wyposażenie tylko z modelem LOG100 CRV0)
- typ P11000, kabel o długości 3 metrów, izolacja silikonowa zakres pomiarowy -50...+225°C
- czujnik wewnętrzny, kat. 6040-0112 (wyposażenie tylko z modelem LOG100 CRV0)
- typ P11000, kabel o długości 3 metrów, izolacja PTFE zakres pomiarowy -200...+250°C
- uchwyty do montażu stojącego
- zestaw do zasilania zewnętrznego (przed zamknięciem wymagany)

kontakt w celu uzgodnienia wymagań: Zamawiającego

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**