Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:02

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-temperatury-log100-set-zestaw-startowy-p-1487.html



Rejestrator temperatury LOG100 SET (zestaw startowy)

Cena brutto	**760,00 zł**
Cena netto	**617,89 zł**
Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Numer katalogowy	**5005-1100**
Producent	**Dostman electronic**

Opis produktu



LOG100 SET - zestaw startowy - *zawiera w swojej cenie:*

- rejestrator LOG100,
- kabel komunikacyjny USB,
- oprogramowanie DE-Graph.

Nowość 2010 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

Przyrząd jest produktem

niemieckim, nie azjatyckim!

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodnie z wymogami HACCP, ISO, GMP/GLP
- obudowa wodoszczelna, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego z kablem

o długości 3m lub 8m
• pamięć danych 60.000 rejestrów dla każdego kanału

pomiarowego

- start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany

klawiszem START/STOP

- możliwość wyłączenia klawiatury dla ochrony

przed nieuprawnionym włączeniem/wyłączeniem

rejestracji

- po zapełnieniu pamięci stop lub nadpisanie danych
- wyświetlanie wartości ekstremalnych Max/Min

oraz średniej Avg (klawisz MODE)

- programowalne progi alarmowe górny i dolny,

alarm optyczny – dioda LED i akustyczny

- zasilanie wydajną baterią litową 3V
- wskaźnik stanu naładowania baterii
- nieskomplikowana obsługa poprzez oprogramowanie
- możliwość rekalibracji
- gwarancja 2 lata













Dane techniczne:

zakres pomiarowy

czujnik wewnętrzny -30...+70°C

czujnik zewnętrzny -50...+125°C

dokładność pomiaru czujnik wewnętrzny

±0,5°C w zakresie -20...+50°C

±0,7°C w pozostałym

czujnik zewnętrzny
±0,5°C w zakresie 0...+40°C
±1,0°C w pozostałym

rozdzielczość wskazania 0,1°C

warunki pracy -30...+70°C

pamięć 2x 30.000 wyników

interwał rejestracji 2 sek – 24 godz

alarm optyczny dioda LED,
akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph

kupuje się osobno!

zasilanie bateria litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok 1 roku

wymiary 88 x 55 x 20 mm
ciężar ok 95g
obudowa tworzywo ABS

numer katalogowy 5005-0100

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

- zestaw komunikacyjny, kat 5090-0110

(kabel USB, oprogramowanie DE-Graph)

- czujnik zewnętrzny, kat 6040-0103

kabel o długości 3 metrów

- czujnik zewnętrzny, kat 6040-0108

kabel o długości 8 metrów

- uchwyt do montażu ściennego
- świadectwo wzorcowania

(przed zamówieniem wymagany

kontakt w celu uzgodnienia wymagań Zamawiającego)

Doliczane koszty wysyłki zgodnie z taryfą kuriera DPD.

Termin wysyłki do 3 tygodni.