

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 21:33

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-termohigrometr-ta140-hygrologg-pro-303039it-5000-0140-p-1560.html>



## Rejestrator / termohigrometr TA140 HygroLogg Pro (30.3039.IT / 5000-0140)

Cena brutto	<b>447,45 zł</b>
Cena netto	<b>363,78 zł</b>
Dostępność	<b>Krótki czas realizacji</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>30.3039.IT</b>
Producent	<b>TFA Dostmann</b>

### Opis produktu

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej

TA140 HygroLogg Pro

Nowość 2011 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

- wskazanie temperatury i wilgotności względnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz rekordy MAX, MIN i AVG (średnia)
- wskazanie temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej oraz rekordy MAX, MIN i AVG (średnia)
- funkcja trybów: 0 - standardowy (informacja rejestrowana), od 1 min do 6 godz., pamięć do 5000 zapisów
- wyświetlacz LCD z pamięcią bezwzględna na zapisywanie
- komunikacja z komputerem PC poprzez interfejs USB
- wysłanie zapisanych danych do komputera
- możliwość podłączenia do 3 zewnętrznych czujników temperatury lub wilgotności (dotychczasowe: 400000, 400000, 400000 od producenta)
- baterie typu AAA (R03), wyjątek ten dotyczy wersji zasilanej przez baterie AA (R06)

- Informacja o statusie licencji i czujnikach wewnętrznych
- możliwość nadania indywidualnej nazwy lub numeru każdego czujnika
- wskazanie temperatury punktu rosy (T<sub>rs</sub>)
- alarm High/Low temperatura i wilgotności, oddzielnie dla każdego kanału pomiarowego (czujniki zewnętrzne)
- tryb alarmowy: alarmy i powiadomienia wysyłane do adresatów alarmowych
- sygnał wyjściowy (zestawy regulatorów i DCF z opcją natężenia manualnego w zakresie 12...16V zasilającym)
- kalendarz (dokonanie zapisów)
- oszczędność energii: wyświetlacz LCD
- ekranik dotykowy
- możliwość połączenia lub podziałka
- bateria rezerwowa
- gwarancja 2 lata

Przy każdym przekroczeniu progów alarmowych staną baszka rejestratora TAI 40 i wyświetlone będą w panelu statusu dane o stanie alarmowego. Dane te (tempo i wilgotność i temperatura) zapisane są w pamięci i dostępne są w czasie i dacie zapisu oraz odpowiednim numerem kanału/czujnika.

Rajunki stano alarmowych i awaryjne w tym dane zapisywane są niezależnie od innych zapisywanych danych i są dostępne niezależnie od czasu, możliwe do wyświetlenia niezależnie na wyświetlaczu LCD lub z systemem oprogramowania PC. Ponadto to ułożenie umożliwia przeglądanie wszystkich zapisywanych danych w celu wyznaczania raportów dla stano alarmowych.

Dane techniczne:

Stacja baszka TAI 40  
 Temperatura  
 zakres pomiarowy 0...+50°C  
 dokładność pomiaru ±0,2°C ±1°C  
 rozdzielczość wskazań 0,1°C  
 Wilgotność względna  
 zakres pomiarowy 0...100%RH  
 dokładność pomiaru ±1...2%RH w zakresie 35...70%RH  
 rozdzielczość wskazań 1%RH  
 Licznik nadania  
 kanał transmisyjny czujnika temperatury wewnętrznej - 15 sekund  
 kanał transmisyjny czujnika wilgotności wewnętrznej - 15 sekund  
 kanał transmisyjny czujnika zewnętrznej - 10 sekund  
 zasięg licznika czujnika wewnętrznej - do 100 m bez barier architektonicznych  
 zasięg licznika czujnika zewnętrznej PC USB - do 100 m bez barier architektonicznych  
 Rozdzielczość czujki czujnika zewnętrznej - 8  
 Zasilanie  
 24 baterie AA 1,5V (typ 148 (DryCell))  
 Ciężar WY  
 W x S x G 137 x 98 x 26 mm  
 Ciężar netto 0,40 kg  
 Ciężar z bateriami ok 1,20 kg  
 Kod EAN 400910420147

Wypozyczenie specjalne (dopuszczalne osobno):

- czujnik zewnętrzny wilgotności i temperatury, kat 30.3180.IT
  - czujnik zewnętrzny temperatury, kat 30.3181.IT
  - czujnik na kablu o długości 1,5 metra
  - instalacja zewnętrzna
- przygotuj wzór ze świadectwem wstępnym wystawianym osobno >>>1200

Stan produktu: **nowy**  
 Gwarancja: **24 miesiące**