Dane aktualne na dzień: 23-04-2024 21:50

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-termohigrometr-ta140-hygrologg-pro-303039it-5000-0140-p-1560.html

Rejestrator / termohigrometr TA140 HygroLogg Pro (30.3039.IT / 5000-0140)

Cena brutto	**447,45 zł**
Cena netto	**363,78 zł**
Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**30.3039.IT**
Producent	**TFA Dostmann**

Opis produktu

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej

TA140 HygroLogg Pro

Nowość 2011 w naszej ofercie!

Cechy ogólne:

- wskazanie temperatury i wilgotności względnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wartości MIN, MAX i AVG (średniej)
- wskazanie temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej oraz wartości MIN, MAX i AVG (średniej)
- funkcja rejestracji z ustawialnym interwałem rejestracji, od 1 min do 6 godz,
- pamięć do 50000 zapisów
- wyświetlanie danych z pamięci bezpośrednio na wyświetlaczu
- komunikacja z komputerem PC poprzez interfejs USB
- wyjście sygnałowe typu otwarty kolektor
- możliwość podłączenia do 8 zewnętrznych czujników temperatury lub wilgotności i temperatury (dokupowane są osobno, zależnie od potrzeb użytkownika)
- transmisja radiowa 868 MHz, sygnał ten łatwiej przenika przez bariery architektoniczne, niż najczęściej stosowany 433MHz
- informacja o statusie łączności z czujnikami zewnętrznymi

- możliwość nadania indywidualnej nazwy lub numeru każdemu czujnikowi
- wskazanie temperatury punktu rosy (Td)
- alarm High/Low temperatury i wilgotności, oddzielnie dla każdego kanału pomiarowego (czujnika radiowego)
- sygnał alarmowy wizualny i akustyczny, osobne wskazanie danych alarmowych
- zegar synchronizowany sygnałem z DCF z opcją nastawy manualnej, w trybie 12- lub 24-godzinnym
- kalendarz (rok/miesiąc/dzień)
- ustawiany kontrast wyświetlacza LCD
- wskaźnik stanu baterii
- mocowanie naścienne lub podstawka
- zasilanie typowymi bateriami
- gwarancja 2 lata

Przy każdym przekroczeniu progów alarmowych stacja bazowa rejestratora TA140 automatycznie tworzy w pamięci zestaw danych dla stanu alarmowego. Dane te (wilgotność względna i temperatura) opatrzone są informacją o czasie i dacie zajścia oraz odpowiednim numerem kanału/czujnika.

Rejestr stanów alarmowych i zawarte w nim dane zapamiętywane są niezależnie od danych zapamiętywanych zgodnie z zadanym interwałem czasowym, można je wyświetlić niezależnie na wyświetlaczu LCD lub z użyciem oprogramowania PC. Pozwala to uniknąć żmudnego przeglądania wszystkich zarejestrowanych danych w celu wychwycenia rejestrów dla stanów alarmowych.

Dane techniczne:

Stacja bazowa TA140.

Temperatura	
zakres pomiarowy	0...+ 50°C
dokładność pomiaru	około +/- 1°C
rozdzielczość wskazania	0,1°C
Wilgotność względna	
zakres pomiarowy	0...99%RH
dokładność pomiaru	+/- 3%RH w zakresie 35...75%RH w pozostałym +/- 5...(7 przy dużych RH) %RH
rozdzielczość wskazania	1%RH
Łączność radiowa	
interwał transmisji czujnika temperatury wewnętrznego – 15 sekund	
interwał transmisji czujnika wilgotności wewnętrznego – 15 sekund	
interwał transmisji czujnika zewnętrznego – 10 sekund	
zasięg łączności czujnika zewnętrznego – do 100 m bez barier architektonicznych	
zasięg łączności transmicji PC USB – do 100 m bez barier architektonicznych	
maksymalna liczba czujników zewnętrznych - 8	
Zasilanie	
3x bateria AA 1,5V typ LR6 (typowe)	
Gabaryty	
W x S x G	137 x 98 x 26 mm
ciężar bez baterii	ok.150g
ciężar z bateriami	ok.430g
Kod EAN	4009816220147

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

- czujnik zewnętrzny wilgotności i temperatury, kat 30.3180.IT
- czujnik zewnętrzny temperatury, kat 30.3181.IT
  czujnik na kablu o długości 1,5 metra
- świadectwo wzorcowania
  przyrząd wraz ze świadectwem wzorcowania wystawiamy osobno >>LINK

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**