

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 22:09

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-wilgotnosci-względnej-i-temperatury-log110-exf-p-1489.html>



Rejestrator wilgotności względnej i temperatury LOG110-EXF

Cena brutto	979,00 zł
Cena netto	795,94 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Numer katalogowy	5005-0111
Producent	Dostman electronic

Opis produktu

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej

LOG110-EXT

Nowość 2013 w naszej ofercie!

Rejestrator z czujnikiem wilgotności i temperatury na przewodzie.



Cechy ogólne:

Przykład jest produktem [HAKCP, ISO, DIN, GLP](#) nie akceptujemy

- automatyczne przesłanie
- monitorowanie zgodne z wymogami HACCP, ISO, DIN, GLP

- obrotowa wentylacja, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego z kabłem o długości 3m lub 5m, zamki, czujnik 60.000 zegarów dla każdego kanału
- pomiarowe:
 - start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany kluczem START/STOP
 - możliwość wyłączenia klawiatury dla ochrony przed nieuprawnionym wglądem/wyłączeniem rejestracji
 - po zapieczętowaniu zamki stop lub nadparcie danych
 - wykładanie wartości obrotowych Rev/Min oraz średniej Ang (średnia HOD)
 - programowalne prog alarmowe górny i dolny, alarm optyczny - dioda LED i akustyczny
 - zasilenie wyłączone, baterię litową 3V
 - wskaźnik stanu naładowania baterii
 - możliwość konfiguracji obrotów poprzez oprogramowanie
 - możliwość rekalibracji
 - gwarancja 2 lata



Dane techniczne:

zakres pomiarowy

czujnik zewnętrzny 1 0...20h, 0h...10°C

czujnik zewnętrzny 2 -10...+22°C

obliczanie temperatury punktu rosy t_d

dokładność pomiaru czujnik zewnętrzny 1 ±1,0% RH

±0,5°C w zakresie -10...+40°C

czujnik wewnętrzny 2 ±1,0°C w pozostałym

czujnik wewnętrzny 2 ±1,0% RH

rozdzielczość wskazania czujnik zewnętrzny 1 0,1°C/0,1%

czujnik zewnętrzny 2 0,1°C

warunki pracy -10...+70°C

zamki 3x 60.000 wyklików

interwał rejestracji 2 sek. - 24 godz.

alarm optyczny dioda LED, akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph

klucze styk osobno

zasilenie bateria litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok. 1 roku

wymiary 88 x 115 x 30 mm

ciężar ok. 150g

obrotowa licznikowa ACS

numer katalogowy 5005-0111

Wyposażenie opcjonalne (doposażenie osobno):

- zestaw komunikacyjny, kat. 5000-0110 (kabel USB, oprogramowanie DE-Graph)
- czujnik zewnętrzny, kat. 6040-0103
- kabel o długości 3 metry
- czujnik zewnętrzny, kat. 6040-0108
- kabel o długości 8 metry
- uchwyty do montażu ściennego, kat. 5000-0090

• [Wskazówki wdrożenia](#)
(zrób zamówienia wymagaj)

[kontakt w celu uzyskania wymagań Zamanidopgo](#)