Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:02

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-wilgotnosci-wzglednej-i-temperatury-log110-exf-p-1489.html



Rejestrator wilgotności względnej i temperatury LOG110-EXF

Cena brutto	**979,00 zł**
Cena netto	**795,94 zł**
Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Numer katalogowy	**5005-0111**
Producent	**Dostman electronic**

Opis produktu

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej

LOG110-EXT

Nowość 2013 w naszej ofercie!

Rejestrator z czujnikiem wilgotności i temperatury
na przewodzie.



Cechy ogólne:

Przyrząd jest produktem
niemieckim, nie azjatyckim!

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodnie z wymogami HACCP, ISO, GMP/GLP

- obudowa wodoszczelna, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego z kablem

o długości 3m lub 8m
- pamięć danych 60.000 rejestrów dla każdego kanału

pomiarowego

- start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany

klawiszem START/STOP

- możliwość wyłączenia klawiatury dla ochrony

przed nieuprawnionym włączeniem/wyłączeniem

rejestracji

- po zapełnieniu pamięci stop lub nadpisanie danych
- wyświetlanie wartości ekstremalnych Max/Min

oraz średniej Avg (klawisz MODE)

- programowalne progi alarmowe górny i dolny,

alarm optyczny – dioda LED i akustyczny

- zasilanie wydajną baterią litową 3V
- wskaźnik stanu naładowania baterii
- nieskomplikowana obsługa poprzez oprogramowanie
- możliwość rekalibracji
- gwarancja 2 lata













Dane techniczne:

zakres pomiarowy

czujnik zewnętrzny 1 0...99% RH
-30...+70°C

czujnik zewnętrzny 2 -50...+125°C

obliczanie temperatury punktu rosy td

dokładność pomiaru czujnik zewnętrzny 1 ±3,0% RH

±0,5°C w zakresie -10...+40°C

±1,0°C w pozostałym
czujnik zewnętrzny 2 ±3,0 % RH

rozdzielczość wskazania czujnik zewnętrzny 1 0,1°C0,1 %
czujnik zewnętrzny 2 0,1°C

warunki pracy -30...+70°C

pamięć 3x 60.000 wyników

interwał rejestracji 2 sek – 24 godz

alarm optyczny dioda LED,

akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph

kupuje się osobno!

zasilanie bateria litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok 1 roku

wymiary 88 x 55 x 20 mm
ciężar ok 90g
obudowa tworzywo ABS

numer katalogowy 5005-0111

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

- zestaw komunikacyjny, kat 5090-0110

(kabel USB, oprogramowanie DE-Graph)

- czujnik zewnętrzny, kat 6040-0103

kabel o długości 3 metrów

- czujnik zewnętrzny, kat 6040-0108

kabel o długości 8 metrów

- uchwyt do montażu ściennego, kat 5600-0089

- świadectwo wzorcowania

(przed zamówieniem wymagany

kontakt w celu uzgodnienia wymagań Zamawiającego)