

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 12:40

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-wilgotnosci-względnej-i-temperatury-log110-exf-p-1489.html>



# Rejestrator wilgotności względnej i temperatury LOG110-EXF

Cena brutto	<b>979,00 zł</b>
Cena netto	<b>795,94 zł</b>
Dostępność	<b>Krótki czas realizacji</b>
Numer katalogowy	<b>5005-0111</b>
Producent	<b>Dostman electronic</b>

## Opis produktu

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej

LOG110-EXT

Nowość 2013 w naszej ofercie!

Rejestrator z czujnikiem wilgotności i temperatury na przewodzie.



Cechy opisane:

Przebieg jest produktem

www.emd.net.pl, nie egzemplarz

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodne z wymaganiami HACCP, ISO, GMP/GP
- obudowa **nieodpylna**, klasa ochrony IP55
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego z kalibracją o długości 3m lub 6m i pomiarem danych do 1000 rejestrów dla każdego kanału
- pomiarowe:
  - start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany klawiszem START/STOP
  - możliwość wyłączenia klawiszy dla ochrony przed niepożądanym włączeniem/wyłączeniem rejestracji
  - po upływie pomiaru stop lub nadmierne danych
  - wyświetlanie wartości elektromagnetycznych Max/Min oraz średniej Avg (kwalifikacja NCOE)
  - programowalne prognozy alarmowe górny i dolny
  - alarm optyczny - dioda LED i akustyczny
  - zasilanie wysięgłą baterią litową 3V
  - wskaźnik stanu naładowania baterii
  - niezakomplikowane obsługi poprzez oprogramowanie
  - możliwość rekalibracji
  - gwarancja 2 lata



**Dane techniczne:**

zakres pomiarowy czujnik zewnętrzny 1 0...50% RH  
-50...+70°C  
czujnik zewnętrzny 2 -50...+120°C  
obliczanie temperatury punktu rosy t<sub>d</sub>

dokładność pomiaru czujnik zewnętrzny 1 ±3,0% RH  
±0,2°C w zakresie -10...+40°C  
czujnik zewnętrzny 2 ±1,0% RH  
±1,0°C w pozostałym

możliwość wskazań czujnik zewnętrzny 1 0,1%RH, 0,1%  
czujnik zewnętrzny 2 0,1°C

warunki pracy -50...+70°C

pojemność 3x 60.000 wymiary

interwał rejestracji 2 sek - 24 godz

alarm optyczny dioda LED, akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph kopuje się osobno

zasilanie bateria litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok. 1 roku

wymiary 88 x 55 x 20 mm  
ciężar 26,50g  
obudowa tworzywo ABS

numer katalogowy 5005-0111

**Wyposażenie opcjonalne (doposażenie osobno):**

- zestaw komunikacyjny, kat. 5000-0110 (kabel USB, oprogramowanie DE-Graph)
- czujnik zewnętrzny, kat. 5040-0113
- kabel o długości 3 metrowe
- czujnik zewnętrzny, kat. 5040-0108

---

kolat o długości 8 metrów

- uchwyty do montażu ściennego, kat S500-009

- instalacyjne wieszaki

(przed zamówieniem wymagany

kontakt w celu uzyskania wymiarów i zamieszczenia)