

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 21:34

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-wilgotnosci-wzgleonej-i-temperatury-log110-set-zestaw-startowy-p-1488.html>



## Rejestrator wilgotności względnej i temperatury LOG110 SET (zestaw startowy)

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 034,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>840,65 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Krótki czas realizacji</b> |
| Numer katalogowy | <b>5005-1110</b>              |
| Producent        | <b>Dostman electronic</b>     |

### Opis produktu

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej

LOG110 SET

**LOG110 SET - zestaw startowy** - zawiera w swojej cenie:

- rejestrator LOG110,
- kabel komunikacyjny USB,
- oprogramowanie DE-Graph.

Nowość 2013 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

Przyrząd jest produktem

marki **WAGO**, nie egzotyczny!

- autonomiczna praca
- monitorowanie spadku i wymogami HACCP, ISO, GMP/GMP
- obudowa **wodoodporna**, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego z kablem
- długość 3m lub 5m
- pamięć danych 50.000 zapisów dla każdego kanału
- pomiarowe
- start rejestracji natychmiastowy lub aktywny
- klawiszem START/STOP
- możliwość wyłączenia klawiszy dla ochrony przed niepożądanym włączeniem/wyłączeniem
- rejestracja
- po spełnieniu pamięci lub nadpienie danych
- wyświetlanie wartości skrajnych Max/Min oraz średniej Avg (klawisz HOLD)
- programowalny próg alarmowy górny i dolny,
- ekran optyczny – dioda LED i klawiszowy
- zasilenie wydajną baterią litową 2V
- wskaźnik stanu naładowania baterii
- rekompensacja obciąża poprzez oprogramowanie
- możliwość rekalkulacji

• powierzyć 2 lata



Dane techniczne:

zakres pomiarowy

czujnik wewnętrzny 0...50% RH  
-30...+70°C  
czujnik zewnętrzny -50...+125°C  
dokładność pomiaru punktu rosy 1d

dokładność pomiaru

czujnik wewnętrzny ±0,2% RH  
±0,5°C w zakresie -10...+40°C  
czujnik zewnętrzny ±1,0°C w pozostałym  
±0,5°C w zakresie -10...+40°C  
±1,0°C w pozostałym

dokładność wskazań

czujnik wewnętrzny 0,1°C/0,1%  
czujnik zewnętrzny 0,1°C

warunki pracy

-30...+70°C

pojemność

do 60.000 wymiarów

interwał raportacji

2 sek - 24 godz

alarm

optyczny dioda LED,  
akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Cropfit  
kable są osobno

zasilanie baterie Hoxa CR3032

trwałość baterii typowa ok. 1 roku

wymiary

88 x 55 x 20 mm  
ciężar ok. 50g  
obrotowa 360°/180° ABS

numer katalogowy 5005-1110

Wyszukiwanie opcjonalne (doposażenie osobne):

- zestaw komunikacyjny, kod 5005-0110  
(kabel USB, oprogramowanie DE-Cropfit)
  - czujnik wewnętrzny, kod 5040-0103  
kabel o długości 3 metrów
  - czujnik zewnętrzny, kod 5040-0108  
kabel o długości 8 metrów
  - uchwyty do montażu ściennego, kod 5000-0085
  - instrukcja obsługi
- (przed zamieszczeniem zamówienia)

kontakt w celu uzyskania wymagań Zamawiającego