Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:03

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/scantemp-450-pirometr-termometr-bezdotykowy-z-gniazdem-czujnika-typu-k-haccp-60500c-121-31113710-tfa-5020-0450-dostmann-p-2478.html



ScanTemp 450 Pirometr / termometr bezdotykowy z gniazdem czujnika typu K (HACCP, -60...+500°C, 12:1, 31.1137.10 TFA / 5020-0450 Dostmann)

Cena brutto	**402,20 zł**
Cena netto	**326,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**31.1137.10 / 5020-0450**
Producent	**Dostman electronic**

Opis produktu

DOSTMANN electronic GmbH

Nasza rekomendacja!

Proponujemy pirometr / termometr bezdotykowy

typ **ScanTemp 450**

renomowanej firmy **Dostmann electronic**.

Główne cechy:

» pomiar temperatury powierzchni bez konieczności jej dotykania
» dodatkowe wejście dla czujnika termoparowego typu K,
ze standardowym gniazdem Mini-K (czujnik zamawia się osobno,
w wykonaniu odpowiadającym zadaniu pomiarowemu)
» wyświetlacz LCD z podświetleniem, pozwala na pewny odczyt
» 12:1 optyka, punkt pomiaru 38 mm
» wskaźnik laserowy z wiązką w postaci **okręgu z zaznaczonym środkiem**
» funkcje, dla wartości pomiarowych zmierzonych w zadanym czasie
MAX/MIN pamięć wartości ekstremalnych

AVG średnia, podstawowa funkcja statystyczna
DIF różnica pomiędzy najwyższą i najniższą wartością

HOLD zatrzymanie wyświetlacza
» wprowadzanie górnego oraz dolnego **progu alarmowego**
przekroczenie sygnalizowane optycznie i akustycznie
» autowyłączanie po 15 sekundach
» przełączanie jednostek pomiaru pomiędzy °C / °F
» kompaktowa obudowa, pistoletowy uchwyt
» nieskomplikowana obsługa z użyciem klawisz funkcyjnych
» używany do pomiarów w systemach **HACCP**
» w zestawie bateria oraz futerał / kabura

» posiada znak **CE**
» gwarancja **2 lata**

Dane techniczne ScanTemp 450:

zakres pomiaru	
pirometr	-60...+500 °C
czujnik termoparowy typu K	+64...+1370 °C
rozdzielczość wskazania	0,1 °C w zakresie do 200 °C poza 1 °C

dokładność pomiaru	
pirometr	±2,0 °C lub ±2,0 %
czujnik termoparowy typu K	±1,0 °C lub ±1,0 %
optyka	12 : 1
średnica pola pomiarowego = odległość pomiaru : 12	
np. przy pomiarze z 1 metra, średnica pola pomiarowego 8,3 cm	
współczynnik emisyjności	0,1...1,0
czas reakcji	1 sekunda
laser klasy	IIIR
warunki pracy (obudowy i elektroniki)	0...+50 °C do 90 % RH, bez kondensacji
wymiary (d x s x g)	182 x 42 x 82 mm
ciężar	ok 300 g
zasilanie	2x bateria AAA 1,5V
automatyczne wyłączanie	po 15 sekundach
numer katalogowy	
Dostmann electronic	5020-0450
TFA Dostmann	31.1137.10