

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termoblok-60310-nahitaauxilab-p-3139.html>

Termoblok 603/10 (Nahita/Auxilab)



Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	603/10
Kod producenta	JDS003
Producent	Auxilab

Opis produktu

AUXILAB S.L.

Material de laboratorio
Laboratory supplies

Nahita

Przedstawiamy podgrzewacz blokowy typu **603/10**

renomowanej marki **Nahita (Auxilab)**

Termobloki umożliwiają inkubację próbek w warunkach ciągłej i dokładnej kontroli temperatury, co jest stosowane w biologii molekularnej i genetyce, do analizy próbek DNA, ekstrakcji lipidów i innych składników komórkowych, denaturacji białek poprzedzających elektroforez, amplifikacji PCR, itp.



Główne cechy

- Wszystkie termobloki Nahita (Auxilab) **dostarczane są bez metalowego bloku,**

co umożliwia każdemu użytkownikowi skonfigurować sprzęt zgodnie z własnymi potrzebami. W tym celu dostępne są metalowe bloki o różnych pojemnościach, łatwo wymienialne i bardzo łatwe do czyszczenia i sterylizacji. Bloki opisane są w wyposażeniu dodatkowym.

- Duży wyświetlacz cyfrowy, który pokazuje jednocześnie różne parametry (zaprogramowany i rzeczywisty czas, temperatura inkubacji i temperatura wytrzesania, w zależności od modelu).
- Zabezpieczenia przed przegrzaniem zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność.
- Temperaturę można skalibrować w celu dostosowania do potrzeb użytkownika.
- Sygnał akustyczny na końcu wybranego programu operacyjnego.
- Spełnia wymagania odpowiednich norm i dyrektyw WE

Model 603/10

- Dostępnych jest kilka bloków (zamawianych osobno), które obejmują szeroki zakres probówek (od 0,2 ml do 2 ml)
- Ekonomiczny, standardowy model sterowany mikroprocesorem do ogrzewania i inkubacji próbki w stabilnej i dokładnej temperaturze, przez programowalne okresy.

Dane techniczne

zakres temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C
dokładność regulacji +/-0,5°C
rozdzielczość wskazania +/-0,1°C
czas grzania
timer praca ciągła lub 1...99 godzin 59 minut
warunki pracy typowe pomieszczenie
zasilanie sieciowe, 200...240 VAC, 50/60Hz
wymiary (szxgłxwy) 300 x 210 x 180 mm
ciężar 2,5 kg (sam termostat, bez bloku)

Wyposażenie dodatkowe (zamawiane osobno)



Code	Description
JDV008	Metal block 96x0,2 mL
JDV009	Metal block 54x0,5 mL
JDV010	Metal block 35x1,5 mL
JDV011	Metal block 35x2 mL

- blok JDV008 (dla probówek 0,2 ml, 96 otworów)
- blok JDV009 (dla probówek 0,5 ml, 54 otwory)
- blok JDV010 (dla probówek 1,5 ml, 35 otworów)
- blok JDV011 (dla probówek 2 ml, 35 otworów)

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych, wynikających ze zmian wdrażanych przez producenta, bez uprzedzenia.