

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termohigrometr-305024-ze-swiaectwem-wzorcowania-p-2435.html>



Termohigrometr 30.5024 ze świadectwem wzorcowania

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	30.5024sw
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu

» Termohigrometr Daily (kat 30.5024) wzorcowany

„PRODUKCJA ZAKOŃCZONA, ZAPYTAJ O ZAMIENNIK.

W niniejszej ofercie proponujemy zestaw:
Termohigrometr 30.5024,
dokument mrotohygrometryczny - świadectwo wzorcowania.

UWAGA! W proponowanej cenie oferowane jest świadectwo laboratorium dokumentującego spójność pomiarową.

Jeśli wymagane jest świadectwo laboratorium akredytowanego, prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia jego zakresu i wyceny.

Wzorcowane są wszystkie czujniki: wilgotności względnej i temperatury otoczenia oraz temperatury na kablu.

» Termohigrometr Daily (kat 30.5024)
wzorcowany



Główne cechy produktu:

- bardzo dobra czytelność wyświetlacza, duże cyfry
- estetyczne, ciekawe wykonanie
- obudowa zabezpieczona w narożnikach i na brzośkach elastycznym tworzywem chroniącym przed przypadkowymi uderzeniami
- wyświetlaczowa obudowa z cyfrowym wyświetlaczem i funkcją klawiatury
- pomiar wartości RH/NAK kasowane przyciskiem
- uchwyt do powieszenia na ścianie lub podpórka ustawiona

Panel główny:

- temperatura (zewnętrzna) 0...+50°C
- temperatura (zewnętrzna na kablu) -40...+10°C

rozdzielczość wskazań 0,1°C

dokładność pomiaru ±1°C w zakresie 0...+40°C, poza ±1,5°C

wskazanie w °C lub °F

poziomy wartości RH/NAK

- wilgotność względna wnętrza 20...99%RH

rozdzielczość wskazań 1%RH

dokładność pomiaru ±1%RH w zakresie 30...80%RH, poza ±1%RH

poziomy wartości RH/NAK

- funkcja

» Termohigrometr Daily (kat 30.5024)
wzorcowany

patrz: wartości pomiarowych maksymalnych i minimalnych
zł. obrotowego składowania pomiaru (zob. wskazania baterii)

- wymiary 134 x 18 (75) x 91 mm

- ciężar ok 110 g

- zasilanie 1x bateria AAA 1,5V
(zasilaczem wrażliwym z przystawką)
kod EAN: 420933021144

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**