

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termohigrometr-elektroniczny-30504102-tfa-p-2565.html>

## Termohigrometr elektroniczny 30.5041.02 (TFA)

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>41,50 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>33,74 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Krótki czas realizacji</b> |
| Numer katalogowy | <b>30504102</b>               |
| Kod producenta   | <b>30504102</b>               |
| Producent        | <b>TFA Dostmann</b>           |

### Opis produktu

Model: **30.5041.02**

Wysokiej jakości zegar ścienny renomowanej firmy TFA Dostmann.

#### Cechy ogólne:

- czytelny wyświetlacz LCD
- pomiar wilgotności względnej od 10% RH

*Jest to istotna cecha, odróżniająca od typowych termohigrometrów elektronicznych. Ekonomiczne modele termohigrometrów innych modeli posiadają czujniki polimerowe cienkowarstwowe, które mierzą wilgotność względną od 20% RH. Oznacza to, że w sezonie grzewczym, gdy wilgotność względna w pomieszczeniach spada poniżej 20% RH, odczyt znika, wyświetlacz pokazuje pomiar poza zakresem. Model 30.5041.02 w takiej samej sytuacji nadal wskazuje aktualną wartość RH. Ma to duże znaczenia np. dla osób cierpiących na alergie, astmę czy dolegliwości związane z warunkami otoczenia.*

- graficzny wskaźnik komfortu  
wysoki: 18...26°C / 40...60% RH  
normalny: 10...17,9°C lub 26,1...30°C / 30...39% RH lub 61...70% RH  
niski: 30°C / 70% RH
- proste wzornictwo, kolor czarny
- wskazanie temperatury w °C/°F
- niewielka grubość dzięki zastosowaniu baterii pastylki, ułatwia ustawienie w miejscu eksploatacji
- bateria w zestawie
- do postawienia lub zawieszenia, magnes

#### Dane techniczne:

- zakres pomiarowy  
wilgotność względna 10...99% RH  
temperatura -50...+70°C  
(możliwość pomiaru w temperaturach ujemnych limitują parametry baterii)
- dokładność pomiaru  
wilgotność względna +/-5% RH w zakresie 40...80% RH  
w pozostałym +/-8% RH

- 
- temperatura            +/- 1,5°C w zakresie 0...+40°C  
                              w pozostałym +/-2°C
- dopuszczalne warunki pracy elektroniki -20...+50°C
  - odświeżenie ekranu co 10 sekund
  - zasilanie 1x bateria CR2032 (dostarczana w zestawie)
  - wymiary 46 x 18 (34) x 59 mm
  - ciężar 36 g
  - nr katalogowy **30.5041.02**