

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 20:27

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termohigrometr-klima-monitor-30305410-z-czujnikami-radiowymi-3-5-tfa-dostmann-p-2297.html>



Termohigrometr Klima-Monitor 30.3054.10 z czujnikami radiowymi (3 + 5) (TFA Dostmann)

Cena brutto	268,40 zł
Cena netto	218,21 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Numer katalogowy	30.3054.10

Opis produktu

Termohigrometr
z czujnikami radiowymi

Klima-Monitor
(numer katalogowy 30.3054.10)

Nowość z katalogu TFA Dostmann zima 2015!

W zestawie dostarczane są:
- termohigrometr (stacja bazowa) typu 30.3054.10,
- 3 czujniki zewnętrzne typu 30.3208.02.

Ze stacją bazową skomunikować można kolejnych 5 czujników,

które dokupuje się osobno, w miarę potrzeby.



3x

Cechy ogólne:

- wskazanie temperatury i wilgotności względnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wartości MIN, MAX
- dostarczana w zestawie podstawowym stacja bazowa wraz z 3 czujnikami pozwalają na monitorowanie do **4 pomieszczeń**, po dologowaniu opcjonalnych 5 czujników, można monitorować do **9 pomieszczeń**
 - > rozwiązanie idealne dla budynków / domków jednorodzinnych w sezonie grzewczym czy małych biur, magazynów, hurtowni,
- komunikacja radiowa o częstotliwości 433 MHz zapewnia dobrą przenikalność przez bariery architektoniczne, zasięg komunikacji w otwartym terenie **do 100 metrów**
- dla każdego z czujników zapamiętywane są wartości ekstremalne **MIN i MAX**

-
- graficzny wskaźnik strefy komfortu człowieka:
sucho komfortowo 45...65% RH
wilgotno >65% RH
 - wskaźnik **trendu zmian** temperatury
 - możliwość zaprogramowania wartości granicznych, **alarmowych**
 - osobno górna i dolna wartość temperatury i wilgotności względnej
 - wartości wspólne są dla stacji bazowej i każdego ze skomunikowanych czujników
 - sygnał alarmowy graficzny oraz akustyczny
 - funkcja **rekalibracji** (offset) temperatury i wilgotności względnej stacji bazowej
 - wybór jednostki wskazania temperatury w °C lub °F
 - wskaźnik stanu baterii
 - mocowanie naścienne lub podstawka
 - zasilanie typowymi bateriami (nie są dostarczane w zestawie)
 - gwarancja 2 lata

Dane techniczne:

Stacja bazowa **Klima-Monitor**.

Temperatura (wewnętrzna/zewnętrzna)
zakres pomiarowy 0...+50°C / -40...+60°C
dokładność pomiaru +/- 1°C
rozdzielczość wskazania 0,1°C

Wilgotność względna
zakres pomiarowy 0...99%RH
dokładność pomiaru +/- 5%RH @ 20°C i
rozdzielczość wskazania 1%RH

Komunikaty błędów
przekroczenie zakresu pomiarowego LL.L / HH.H

Łączność radiowa
częstotliwość 433 MHz
interwał transmisji czujnika zewnętrznego – 60 sekund
zasięg łączności czujnika zewnętrznego – do 100 m bez barier architektonicznych
maksymalna liczba czujników zewnętrznych - 3+5

Zasilanie
stacja bazowa 30.3054.10 4x bateria AAA 1,5V
czujnik zewnętrzny 30.3208.02 2x bateria AAA 1,5V
(baterie nie są dostarczane wraz z przyrządem)

Gabaryty
stacja bazowa 30.3054.10 116 x 24 (64) x 116 mm, ok. 143 g
czujnik zewnętrzny 30.3208.02 45 x 20 x 110 mm, ok. 52 g

Kod EAN 4009816027245

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

- czujnik zewnętrzny wilgotności i temperatury, kat 30.33208.02
- świadectwo wzorcowania (przed zamówieniem wymagany)

kontakt w celu uzgodnienia wymagań Zamawiającego)

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**