

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/tfa-30-1064-02-k-termometr-szpilkowy-p-3662.html>

Termometr szpilkowy elektroniczny HACCP z certyfikatem kalibracji 30.1064.02.K TFA Dostmann



Cena brutto	144,50 zł
Cena netto	117,48 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	30.1064.02.K
Kod EAN	4009816035936
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu



TFA Dostmann 30.1064.02.K
cyfrowy termometr z sondą penetracyjną / zanurzeniową

w cenie certyfikat kalibracji producenta
dla temperatur 0/+100/+150°C (wzór w galerii)

Charakterystyka produktu

Ten praktyczny termometr szpilkowy jest uniwersalny i wyróżnia się krótkim czasem odpowiedzi oraz wysoką dokładnością (od $\pm 0,5$ °C).

Wystarczy wyjąć go z dołączonej osłony ochronnej, wsunąć sondę ze stali nierdzewnej w mierzony obiekt i nacisnąć przycisk ON. Wynik w zakresie od -40 do $+250$ °C pojawia się w ciągu 4-5 sekund. Sonda skonstruowana jest do łatwego pomiaru temperatury materiałów ciekłych, pastowatych i półstałych,

Dla lepszego odczytu można włączyć podświetlenie. W zależności od sposobu trzymania termometru wyświetlacz obraca się o 180° jednym przyciskiem — odczyt jest wygodny zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Zapisane wartości **maksymalne** i **minimalne** można w każdej chwili wywołać.

Termometr wyłącza się automatycznie po 10 minutach. Automatyczne wyłączanie da się dezaktywować przy pomiarach długotrwałych.

Przyrząd jest zgodny z normą **EN 13485**. W standardowym wyposażeniu znajduje się **świadcstwo fabryczne** z trzema punktami pomiarowymi (0 °C / 100 °C / 150 °C). Dzięki temu nadaje się także do zastosowań profesjonalnych, np. do kontroli temperatury żywności w ramach zasad

HACCP lub do pracy w laboratorium.

W zestawie jest dostarczana bateria pastylkowa.

Zawartość zestawu

- termometr wgłębny
- świadectwo fabryczne (3 punkty pomiarowe)
- bateria CR2032
- instrukcja obsługi (producenta DE / EN / FR / IT / NL / ES oraz tłumaczenie PL)
- osłona ochronna sondy

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Producent / model	TFA Dostmann, kat. 30.1064.02.K
Zakres pomiaru	-40 °C ... +250 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	±0,5 °C (-20...+150 °C), poza tym ±1 °C
Czas odpowiedzi	4-5 s
Sonda	stal nierdzewna, 116 mm ; zanurzenie min. 2,5 cm sonda posiada znaczniki co 1 cm dla kontroli głębokości wklucia / zanurzenia końcówka pocieniona co zapewnia: - kontrolę minimalnego zanurzenia dla prawidłowego pomiaru - łatwiejsze wklucie - szybszy pomiar
Wyświetlacz	cyfrowy, podświetlany, obracalny o 180° ułatwia odczyt przez użytkowników leworęcznych i praworęcznych
Funkcje	MAX/MIN, auto-off (wyłączalny), podświetlenie
Klasa ochrony	IP67 wodoszczelny możliwe mycie i odkażanie
Zasilanie	1 × CR2032 3 V (w zestawie)
Wymiary	31 × 18 × 206 mm
Masa	43 g (sam przyrząd)
Obudowa	tworzywo sztuczne + stal nierdzewna
Normy	EN 13485 (klasa 0,5; S, T; środowisko E), HACCP
Kalibracja fabryczna	0 °C / 100 °C / 150 °C (świadectwo w zestawie)

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

- **świadectwo wzorcowania**
 - ◆ Odpowiednie świadectwo do wyboru z menu widocznym przy zdjęciach przyrządu.
Wzorcowanie wydłuża czas dostawy zależnie od wybranego pakietu.
 - ◆ Przyrząd wzorcowany jest dostarczany z baterią, z którą został wywzorcowany.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub zmiany danych przez producenta.

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wybierz świadectwo wzorcowania: świadectwo kalibracji producenta , nieakredytowane - punkty (-20/+5/+20°C) (+ 73,80 zł), nieakredytowane - punkty (+4/+65/+80°C) (+ 110,70 zł), nieakredytowane - punkty (0/+50/+150°C) (+ 110,70 zł), PCA - punkty (1 dowolny, podać zamawiając) (+ 104,60 zł), PCA - punkty (2 dowolne, podać zamawiając) (+ 209,10 zł), PCA - punkty (3 dowolne, podać zamawiając) (+ 313,70 zł)

Producent

Producent:

TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim-Reicholzheim
Niemcy/Deutschland

tel.: [+0049 9342 308-0](tel:+004993423080)

e-mail: info@tfa-dostmann.de

Strona internetowa producenta:

<https://www.tfa-dostmann.de/en/>

Wyszukiwarka polskich instrukcji obsługi na stronie producenta:

<https://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals/>

Wyszukiwarka deklaracji zgodności na stronie producenta:

<https://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/ce/>