

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/tin-fr110g-lodowka-farmaceutyczna-laboratoryjna-drzwi-przeszkone-phoenix-instrument-p-3604.html>



TIN-FR110G lodówka farmaceutyczna / laboratoryjna, drzwi przeszkłone (Phoenix instrument)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	TIN-FR110G
Kod producenta	TIN-FR110G
Producent	Phoenix Instrument

Opis produktu



- Profesjonalne lodówki laboratoryjne z wyświetlaczem cyfrowym i sterowaniem elektronicznym, alarmy temperatury, czujnik drzwi i ręczne/automatyczne odszranianie (automatyczne tylko w serii FR).
- Inteligentne urządzenia chłodnicze, parametry wewnętrzne można dostosować do wymagania klientów.
- Wysokowydajne sprężarki zawierają przyjazne dla środowiska ekologiczne gazy, wolne od CFC i HCFC, zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.
- Wewnętrzna dynamiczna wentylacja gwarantuje najlepsze warunki do przechowywania nawet najbardziej wrażliwych materiałów, zgodnie z normą **EN 60068-3**.
- Trzy poziomy alarmów: dźwiękowy, wizualny i zdalny z 0 potencjalnym kontaktem.
- Modele małych rozmiarów (wewnętrzna pojemność użytkowa 110 litrów) są odpowiednie dla pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni i mogą być **umieszczone pod ladą lub ustawione jedno na drugim**.
- **3 lata gwarancji**.
- Wszystkie modele wyposażone są w wewnętrzne oświetlenie Full-LED oraz odwracalne drzwi, roletę lub szybę (tylko w wersjach FRG) oraz zamek na klucz.
- Modele o pojemności 260 litrów są wyposażone w koła.
- Możliwość **zamówienia z badaniem rozkładu temperatury** w komorze roboczej.

Dane techniczne TIN-FR110G

pojemność komory roboczej 110 litrów
temperatura zakres / rozdzielczość +2,0...+8,0°C / 0,1°C
funkcja odszraniania automatyczna / ręczna

zmiana temperatury w przestrzeni	1,7°C @ +5°C (zgodnie z EN 60068-3)
gradient	1,7°C @ +5°C (zgodnie z EN 60068-3)
czas recovery time	9 min @ +5°C (zgodnie z DIN 12880)
schładzanie	dynamiczne (wentylacja wymuszona)
wymiary komory roboczej	500 x 570 x 420 mm (szer x wys x głęb)
ilość półek (standard / maks)	3 / 3 (urządzenie dostarczane z 3 półkami)
odległość między półkami minimum	13 mm
obciążenie półki maksymalne	15 kg
drzwi	przeszklone
oświetlenie	LED
otwór inspekcyjny	10 mm (śr), z lewej strony (pozwała na zainstalowanie niezależnego termometru lub rejestratora z alarmami SMS)
wymiary zewnętrzne	600 x 805 x 560 mm (szer x wys x głęb)
ciężar	50 kg
zasilanie	230 V / 120 W
gwarancja	3 lata

Wyposażenie dodatkowe - zamawiane osobno

- ▶ badanie rozkładu temperatury w komorze roboczej
- ▶ dodatkowa półka
- ▶ dodatkowa dolna półka

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub zmiany danych przez producenta.