

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/waga-precyzyjna-highland-hcb-602-600g0-02g-p-3437.html>



Waga precyzyjna Highland HCB 602 (600g/0,02g)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	HCB 602
Kod producenta	HCB 602
Producent	ADAM equipment

Opis produktu



Waga precyzyjna / laboratoryjna typu **HCB 602**

Najwyższej klasy, nowoczesna waga laboratoryjna i przemysłowa **Highland®** oferuje zaawansowane funkcje w kompaktowej, trwałej wadze, którą można układać w stosy, w celu łatwego przechowywania. Odpowiedni do wielu zadań, **Highland** zapewnia szybkie i dokładne ważenie w wielu różnych środowiskach - od badań naukowych w laboratorium lub w terenie, po operacje produkcyjne.

Wytrzymała konstrukcja ABS pozwala wadze **Highland** sprostać wymaganiom laboratorium, a system **ShockProtect®** oferuje zaawansowaną ochronę przed przeciążeniem. System **HandiCal®** ułatwia kalibrację wewnętrzną, bez potrzeby stosowania zewnętrznych obciążników.



Główne cechy

Konstrukcja

- wagi kompaktowe i możliwe bezpieczne składowanie jedna na drugiej, aby zaoszczędzić miejsce (tylko rozmiar szalki 120 mm)
- klawisze oznaczone kolorami ułatwiają szybkie, rozpoznanie najczęściej używanych przycisków
- podwójne klawisze tary, działają włączane lewą lub prawą ręką
- wskaźnik poziomu (libelka) i regulowane nóżki zapewniają prawidłowe ustawienie wagi dla optymalnych wyników ważenia
- gniazdo bezpieczeństwa na opcjonalną blokadę i linkę typu Kensington, aby zapobiec kradzieży
- szalka ze stali nierdzewnej klasy 304 umożliwia łatwe czyszczenie
- solidna obudowa ABS, jest trwała do użytku przemysłowego

-
- trzypunktowa funkcja ShockProtect® pomaga zapobiegać uszkodzeniu elementów wewnętrznych przez przeciążenie
 - dołączony hak do ważenia poniżej wagi (podwieszania pod wagą)
 - wewnętrzna kalibracja HandiCal® eliminuje potrzebę zewnętrznego ustawiania ciężaru, opcjonalnie można użyć odważnika, po wybraniu trybu kalibracji zewnętrznej
 - interfejsy USB i RS-232 zapewniają szybką komunikację z komputerami i drukarkami

Funkcje

- dźwiękowy alarm przeciążenia, ostrzega o przekroczeniu pojemności
- kalibracja wewnętrzna eliminuje potrzebę ustawiania zewnętrznego odważnika wzorcowego
- kalibracja zewnętrzna włączania manualnie, pozwala na weryfikację i regulację za pomocą odważników
- do wyboru cyfrowe filtrowanie stabilności, pomaga zminimalizować skutki wibracji i zakłóceń
- liczenie elementów ze wstępnie ustawionymi ciężarami próbek
- ważenie z sumowaniem w pamięci, sumuje wyniki ważeń
- ważenie procentowe
- funkcja śledzenia zera, zapewnia powrót wyświetlacza do zerowego odczytu
- interfejsy RS-232 oraz USB