

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/waga-weterynaryjna-cpwplus-300l-w-300-kg-100-g-adam-equipment-p-3498.html>



## Waga weterynaryjna CPWplus 300L-W (300 kg / 100 g) (ADAM equipment)

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Dostępność       | Krótki czas realizacji |
| Czas wysyłki     | 5 dni                  |
| Numer katalogowy | CPWplus 300L-W         |
| Kod producenta   | CPWplus 300L-W         |
| Producent        | ADAM equipment         |

### Opis produktu



Waga pomostowa / platformowa / techniczna typu **CPWplus 300L-W**

w zestawie gumowa mata antypoślizgowa

Seria wag **CPWplus** oferuje szeroką gamę modeli i konfiguracje dostosowane do wielu aplikacji w pracach zewnętrznych, laboratorium lub magazynie. Platforma ze stali nierdzewnej jest trwała i łatwa do czyszczenia, po zważeniu brudnych przedmiotów. Funkcja wstrzymania zachowuje odczyt na wyświetlaczu, po zdjęciu elementu z pomostu wagi, jest ona pomocna w miejscach niestabilnych. Prosta obsługa, wybór rozmiarów platform, zasilania bateryjnego i AC oraz wytrzymałej konstrukcji - wszystko razem sprawia, że **CPWplus** ma wielką wartość użytkową, za atrakcyjną ceną.



### Główne cechy

#### Konstrukcja

- Jasny, podświetlany wyświetlacz LCD, dobrze widoczny w każdych warunkach oświetleniowych
- Programowalne podświetlenie można ustawić na „zawsze włączone”, „zawsze wyłączone” lub „tylko podczas ważenia”
- Klawisze oznaczone kolorami ułatwiają szybkie rozpoznanie najczęściej używanych przycisków / funkcji
- Platforma pomostu ze stali nierdzewnej 304 umożliwia łatwe czyszczenie

- Lekka konstrukcja ułatwia transport i przenoszenie
- Solidna konstrukcja przystosowana do zastosowań przemysłowych
- Odporna na zachłapanie obudowa, klawiatura i wyświetlacz zapewniają łatwe czyszczenie
- Uchwyt ścienny do umieszczenia wskaźnika na powierzchni pionowej
- Uchwyt transportowy i rolki z boku platformy pomostu (tylko model L)
- Automatyczne wyładowanie w celu oszczędzania energii
- Kalibracja zewnętrzna umożliwia weryfikację i adiustację za pomocą odważników (zamawiane osobno)
- Funkcja Hold zamraża wyświetlaną wagę, pozwalając na upływ czasu bez utraty wyniku
- Możliwość wyboru cyfrowego filtrowania pomaga zminimalizować skutki wibracji i zakłóceń
- Funkcja zresetowania zera zapewnia powrót wyświetlacza do odczytu zerowego

## Funkcje

- Jednostki wagowe: kg, lb, lb: oz, oz
- Interfejs: RS-232
- Zasilanie: zasilacz 12VDC 50 / 60Hz 150mA / 6 x baterie AA (tylko model 300 x 300 mm)
- Zasilanie: zasilacz 12VDC 50 / 60Hz 500mA / Akumulator wewnętrzny (tylko modele M & L)
- Wyświetlacz: podświetlany wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 22 mm
- Kalibracja: kalibracja zewnętrzna, odważnikami zamawianym osobno
- Obudowa: podstawa ze stali miedzianej / górna platforma ze stali nierdzewnej
- Temperatura pracy: od 0 ° do 40 ° C

## Dane techniczne

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| zakres ważenia Max  | 300 kg                                                               |
| działka odczytowa d | 100 g                                                                |
| powtarzalność       | 100 g                                                                |
| liniowość           | 200 g                                                                |
| wymiary pomostu     | 900 x 600 x 78 mm                                                    |
| czas stabilizacji   | 2 sekundy                                                            |
| kalibracja          | zewnętrzna, odważnik zamawiany jest osobno                           |
| jednostki wagowe    | kg, lb, lb: oz, oz                                                   |
| zasilanie           | zasilacz 12VDC 50 / 60Hz 150mA (w zestawie)<br>Akumulator wewnętrzny |
| wyświetlacz         | LCD, podświetlany, wysokość cyfr 22 mm                               |
| kommunikacja        | interfejsy RS-232                                                    |
| obudowa             | stal                                                                 |
| temperatura pracy   | 0...40°C                                                             |
| ciężar własny       | 14,4 kg                                                              |
| posiada znak        | bezpieczeństwa i kompatybilności <b>CE</b>                           |
| model               | CPWplus 300L-W                                                       |

## Wyposażenie opcjonalne do wag CPWplus (zamawiane osobno)

- świadectwo wzorcowania wystawione przez Okręgowy Urząd Miar
- 700660290 Certyfikat kalibracji producenta ADAM
- odważnik kalibracyjny / wzorzec masy
- świadectwo wzorcowania odważnika kalibracyjnego
- 700200059 gumowa mata antypoślizgowa (np. dla ważenia zwierząt)
- 1120011156 ATP Drukarka termiczna
- 3126011263 Papier termiczny do ATP
- 3126011281 Papier do drukarki termicznej (opakowanie 10 sztuk) do ATP
- 1120014641 Drukarka igłowa AIP
- 3126014659 Rolka drukarki 57 mm dla AIP
- 3126014660 Rolka drukarki 57 mm (opakowanie 10 sztuk) dla AIP
- 3074010266 Kabel RS-232 do komputera
- 3074010507 Interfejs RS-232 na USB do komputera (wymaga użycia także kabla RS-232)
- 600002028 Adam DU - Program do gromadzenia danych

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów, wynikającą z postępu technicznego,

---

odpowiednio do zmian wprowadzonych przez producenta.