

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/wagosuszarka-pmb-163-160gadam-equipment-p-3409.html>



Wagosuszarka PMB 163 (160g/ADAM Equipment)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	PMB 163
Kod producenta	PMB 163
Producent	ADAM equipment

Opis produktu



Proponujemy wagosuszarkę / analizator wilgotności renomowanego angielskiego producenta

Model **PMB 163**

Cechy ogólne.

Dzięki prostej obsłudze i krótkiemu czasowi reakcji wagosuszarki **PMB** oferujemy najwyższą jakością i funkcjonalnością w swojej klasie. Funkcja automatycznego ustawiania testu umożliwia łatwe przywołanie w celu czystego testowania tych samych materiałów bez dodatkowego programowania przez użytkownika. Interfejsy USB i RS-232 zapewniają połączenia komputera i drukarki do przechowywania programów testowych i wyników. Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne do dokonywania odczytów, co daje użytkownikom całkowitą swobodę gromadzenia danych na hali produkcyjnej lub w terenie. Pojedyncza żarówka halogenowa o mocy 400 W ogrzewa próbki w krokach co 1 °C. Trzy opcje ogrzewania dają użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu metod testowania i temperatur dla różnych materiałów.

Urządzenie.

- Odporna na zarysowania aluminiowa obudowa chroni elementy wewnętrzne.
- Klawisze oznaczone kolorami ułatwiają szybkie rozpoznanie najczęściej używanych przycisków.
- Podnośnik szalki umożliwia łatwe umieszczanie i usuwanie próbek.
- Dostępny jest interfejs RS-232, zapewniający szybkie połączenie z komputerami i drukarkami.
- Host USB dla karty pamięci i interfejsu USB I/O.
- Dostępny interfejs USB do transmisji danych.
- Zakres temperatur od 50 °C do 160 °C w przyrostach co jeden stopień.

Oprogramowanie.

- Trzy ustawienia podgrzewania próbki obejmują wzrost, temperaturę stopniową i temperaturę pojedynczą.
- Siedem wstępnie ustawionych trybów suszenia umożliwia rutynowe testowanie kilku produktów.
- Dźwiękowy alarm przeciwdziałania ostrzega o przekroczeniu pojemności.
- Testowanie można ustawić tak, aby uruchamiało się automatycznie po zamknięciu pokrywy.
- Kalibracja dla temperatury i masy.
- Wielokolorowy wyświetlacz.
- Szybka i łatwa konfiguracja za pomocą klawiatury.
- Funkcja zerowego zresetowania zapewnia powrót wyświetlacza do zerowego odczytu
- Pamięć wewnętrzna przechowuje 49 różnych receptur i do 99 wyników testów, a dodatkowe wyniki testów i ustawić można zapisać na dysku flash.

Wyświetlacz.

- Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, dobrze widoczny w każdych warunkach oświetleniowych.
- Programowalne podświetlenie można ustawić na „zawsze włączone”, „zawsze wyłączone” lub „podświetlenie tylko podczas ważenia”.
- Monitor wydajności wbudowany w wyświetlacz do łatwego monitorowania ewentualnych przeciwciepek.

Wydruk.

- Współpraca z drukarką zewnętrzną.
- Raporty GLP / ISO.

Zasilanie.

- Przewód sieciowy.

Dane techniczne.

Obciążenie maksymalne	160 g
Działka odczytowa	0,001 g / 0,01%
Powtarzalność	0,001 g
Linijowość	0,002 g
Jednostki ważenia	g, % M, % S, ATRO% M, ATRO% S
Kalibracja	zewnętrzna (odwzownik zamawia się osobno)
Czas stabilizacji	3,0
Rozmiar szalki	średn. 100 mm
Technologia grzewcza	jedna 400W lampa halogenowa
Temperatura grzania	50 °C do 160 °C, w przyrostach co jeden stopień
Wspomaganie	Pamięć wewnętrzna przechowuje do 99 wyników testów i 49 programowalnych ustawień użytkownika. Zewnętrzny napęd USB zapewnia nieograniczone przechowywanie danych wyników badań i ustawień użytkownika.
Zasilanie	sieciowe, przewód zasilający
Obudowa	odlewno aluminiowa
Interfejs	RS-232, USB
Temperatura pracy	0...40 °C
Wymiary	250 x 350 x 185 mm (szer. x gł. x wys.)
Dopuszczenia	posiada znak CE
Wyświetlacz	podświetlany LCD, wysokość cyfry 24 mm

Akcesoria (zamawiane osobno).

104008036		Stół antywibracyjny
1070010636		Zestaw do kalibracji temperatury
301208188		Pokrywa pola obsługowego
1120011156		Drukarka termiczna ATP
3126011263		Papier do drukarki termicznej ATP
3126011281		Papier do drukarki termicznej ATP (10 szt.)
1120011156		Drukarka igłowa AIP
3126011263		Papier 57 mm do drukarki AIP
3126011281		Papier 57 mm do drukarki AIP (10 szt.)
3074010266		Kabel RS-232 (modem zerowy)
3074010267		Kabel USB
307140001		Jednorazowe szalki na próbki (250 szt.)
3070013622		Podkładki z waty szklanej
700100046		Zamek i kabel typu Kensington (zabezpieczenie przed kradzieżą)
600002028		Adm DU program do gromadzenia danych
700660290		Świadectwo wzorcowania (wystawia laboratorium producenta UKAS)
EMS-AW		Świadectwo wzorcowania układu grzewczego (wystawia laboratorium EMD)

700100014		F1 50g odważnik kalibracyjny
700100007		F1 100g odważnik kalibracyjny
700100012		F1 200g odważnik kalibracyjny

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub zmiany danych przez producenta.