

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/wirowka-laboratoryjna-cd0412-50-phoenix-instrument-p-3175.html>



Wirówka laboratoryjna CD0412-50 (Phoenix instrument)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	CD0412-50
Kod producenta	CD0412-50
Producent	Phoenix Instrument

Opis produktu



Czy w laboratorium ?rodowiskowym, biologicznym czy analitycznym - istnieje potrzeba szybkiego i niedrogiego odwirowania próbek do 50 ml.

Phoenix Instrument oferuje odpowiedni? wirówk? z **CD-0412-50** spełniaj?c? te wymagania. Wirnik ma 6 miejsc na próbówki 15 ml i 6 miejsc na próbówki 50 ml. To sprawia, ?e ??jest uniwersalny.

Dostawa obejmuje wirnik CD-A6-50P.

Jej cicha praca gwarantuje **komfort pracy** użytkownika

Nieskomplikowana obsługa i sterowanie zapewnione są poprzez zastosowanie przejrzystego panelu obsługowego z klawiszami kontrolnymi, pokrętką sterującą i podświetlanym wyświetlaczem LCD.

Dla **bezpieczeństwa obsługi** wirówka wyposażona jest w podwójny system blokady pokrywy, autokontrolę szybkości wirowania oraz system wewnętrznej autodiagnostyki. Rotory są wykonane jako bio-safe a wirówka odpowiada wszelkim międzynarodowym normom, standardom oraz regulacjom.

Przed dostawą każda wirówka **CD0412-50** jest poddawana sprawdzeniu i dostarczana jest ze świadectwem sprawdzenia.

Główne cechy.

- ▶ rotor o stałym kącie nachylenia 54°
- ▶ system automatycznej diagnostyki, kontrola prędkości wirowania
- ▶ przyjazny dla użytkownika, przejrzysty panel obsługowy z dużym wyświetlaczem LCD
- ▶ możliwość zaprogramowania dwóch parametrów: obrotów RPM lub przyspieszenia G i czasu, obydwa są wyświetlane
- ▶ możliwość modyfikacji parametrów po osiągnięciu zadanej prędkości wirowania
- ▶ funkcja PULSE szybkiego, krótkiego wirowania
- ▶ ustawianie czasu wirowania, odliczanego po osiągnięciu ustawionej prędkości wirowania
- ▶ alarm akustyczny
- ▶ gwarancja 2-letnia
- ▶ indywidualna kwalifikacja wirówki

Dane techniczne.

prędkość	300...4000 rpm (obrotów na minutę)
	ustawiana w krokach co 100
maksymalna RCF	1800 g
czas / timer	0,5...99 minut lub ciągle
poziom hałasu	wymiary 30 x 35 x 20 cm
ciężar	6 kg bez rotora
rotor	stały kąt 54°
	6 x 15/50 ml (dostarczany w zestawie)
	pozostałe są wyposażeniem opcjonalnym

Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno).

- rotor 6 x 15/50 ml - kat CDA6-50P