

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/wytrzasarka-vortex-cyfrowy-digital-710-lgb007-nahita-blue-p-3665.html>



Wytrząsarka cyfrowa Vortex Digital 710 z czujnikiem IR 200–3000 obr./min LGB007 Nahita Blue Auxilab

Cena brutto	1 014,20 zł
Cena netto	824,55 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	LGB007
Kod producenta	LGB007
Producent	Nahita blue

Opis produktu



Compact Vortex Model 710 | LGB007

Model zaprojektowano i wykonano według zaawansowanej koncepcji konstrukcyjnej. Ma prostą formę oraz zwartą, sztywną budowę — uniwersalny w zastosowaniu, wygodny w obsłudze i dostatecznie dociążony dla wysokiej stateczności. Oferuje dwa tryby pracy: czasowy i ciągły. Czujnik IR uruchamia i zatrzymuje mieszanie; parametry pokazuje cyfrowy wyświetlacz LCD. Silnik nie nagrzewa się i ma zabezpieczenie termiczne, co umożliwia długotrwałą, bezawaryjną pracę.

Vortex **model 710** (LGB007) z regulacją prędkości, wyświetlaczem LCD i czujnikiem IR. Konstrukcja zwarta, z odpowiednim wyważeniem — aparat nie przemieszcza się na blacie przy pracy. Silnik DC 24 V nie nagrzewa obudowy; ma zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Dwa tryby pracy:

- **impulsowy (jog)** — start i stop czujnikiem IR / dociskiem,
- **ciągły** — praca ze stałą prędkością, z cyfrowym timerem **1 s-999 min** (odliczanie).

Zakres prędkości **200–3000 obr./min ±5%**. Orbita 4,5 mm. Rozpęd i hamowanie

Gwarancja 3 lata. Zapewniamy serwis pogwarancyjny.

Zastosowanie

Zastosowanie: w zestawie dostarczane są trzy nasadki:

- do probówek $\varnothing \leq 50$ mm (LGG030),
- do kolb $\varnothing \leq 85$ mm (LGG031),
- 14 mikrokuwet 1,5 ml (LGG032).

Nie zastępuje mieszadła wielostanowiskowego ani modelu z pełnym zestawem adapterów do mikropłytek.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Oznaczenie / ref.	Vortex cyfrowy 710 / LGB007
Prędkość	200–3000 obr./min $\pm 5\%$
Tryb oscylacji	okrężny
Średnica orbity	4,5 mm
Sterowanie	czujnik IR + LCD
Tryby pracy	impulsowy (jog) / ciągły
Timer	1 s–999 min, odliczanie
Napęd	silnik DC 24 V / 1,5 A
Moc	20 W
Zasilanie	DC 24 V / 1,5 A
Maks. obciążenie	1 kg (tryb ciągły)
Wymiary (S × G × W)	160 × 140 × 145 mm
Masa	2,8 kg
Poziom dźwięku	≤ 48 dB(A)
Czas rozruchu	<u>3 s</u>
Czas hamowania	<u>3 s</u>
Stopień ochrony	IP20
Wyświetlacz	LCD

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub zmiany danych przez producenta.