

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/wytrzasarka-vortex-rslab-6pro-lgb003-p-3666.html>

Wytrząsarka Vortex RSLAB-6PRO regulacja 0-2500 obr./min LGB003 Auxilab

Cena brutto	852,10 zł
Cena netto	692,76 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	LGB003
Kod producenta	LGB003
Producent	RSLab

Opis produktu



Vortex RSLAB-6PRO / LGB003 o regulowanej prędkości

Vortex **RSLAB-6PRO** (LGB003) z płynną regulacją prędkości **0-2500 obr./min**. Dwa tryby: **touch** (praca przy niskich obrotach po dociśnięciu naczynia) oraz **ciągły** (praca przy wysokich obrotach). Ruch orbitalny, średnica orbity **4 mm**.

Odlewana **podstawa aluminiowa** i specjalne stopki gumowe tłumią drgania i utrzymują aparat na blacie. Mimośród na łożyskach kulkowych bezsmarowych. Nasadki zatrzaskują się na głowicy w dowolnym położeniu.

W zestawie standardowa nasadka do probówek Ø LGG016). Pozostałe adaptory — do PCR, zestawów probówek i platforma antypoślizgowa — są opcjonalne.

Dane techniczne.

Parametr	Wartość
Oznaczenie / ref.	RSLAB-6PRO / LGB003
Prędkość	0-2500 obr./min, regulowana
Tryb oscylacji	orbitalny
Średnica orbity	4 mm
Sterowanie	pokrętło prędkości
Tryby pracy	touch (niskie obr.) / ciągły (wysokie obr.)
Zasilanie	200-240 V, 50 Hz
Wymiary (S × G × W)	127 × 130 × 160 mm
Masa	3,5 kg
Stopień ochrony	IP21 (DIN EN 60529)
Podstawa	odlew aluminiowy
Stopki	gumowe, tłumiące drgania
Łożyska	kulkowe, bezsmarowe
Nasadka w zestawie	LGG016, probówki Ø

Akcesoria (zamawiane osobno).

Zdjęcie akcesoriów w galerii.

LGG009 — uniwersalna głowica pod adaptery
musi być zakupiona dla montażu w niej LGG010/011/012/013/014/018

LGG010 — adapter 48 microtubes PCR 6 mm

LGG011 — adapter 15 probówek okrągłodennych 10 mm

LGG012 — adapter 16 probówek okrągłodennych 12 mm

LGG013 — adapter 8 probówek okrągłodennych 16 mm

LGG014 — adapter 8 probówek okrągłodennych 20 mm

LGG015 — pręt dociskowy do adapterów LGG010-LGG014

LGG016 — nasadka standardowa Ø 30 mm (zamienna)

LGG017 — stopka gumowa (zamienna)

LGG018 — platforma antypoślizgowa, naczynia do Ø 99 mm

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego
lub zmiany danych przez producenta.